Toalheiro INOX QUAD polido

Principais Caraterísticas

Pressão de Teste: 10bar
Pressão de Serviço: 7bar
Temperatura Máxima: 110ºC
Ligações: 1/2"

Acessórios incluídos: Purgador de 1/2" e Suportes
Norma UN-EN 442-2
Ensaio de fuga e deformação • pressão aplicada • 6,1 bar
Ensaio de rotura • pressão aplicada • 7,9 bar

Descrição do Produto

Os toalheiros quadrados em Inox Polido permitem uma perfeita integração em qualquer ambiente. A sua construção em aço inoxidável AISI304 confere-lhes uma grande resistência e durabilidade a par de uma excelente condutividade térmica. Disponível em seis medidas.

Recomendações de Instalação:

Toalheiros de 800mm de altura: 900mm distância ao chão;

Toalheiros de 1200mm de altura: 800mm distância ao chão;

Toalheiros de 1800mm de altura: 500mm distância ao chão;

Por cima de banheiras: 200mm de distância em relação à banheira.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0704-0103	Toalheiro Quadrado 800x480 (450 Entre Eixos) Inox Polido
0704-0104	Toalheiro Quadrado 800x530 (500 Entre Eixos) Inox Polido
0704-0203	Toalheiro Quadrado 1200x480 (450 Entre Eixos) Inox Polido
0704-0204	Toalheiro Quadrado 1200x530 (500 Entre Eixos) Inox Polido
0704-0303	Toalheiro Quadrado 1800x480 (450 Entre Eixos) Inox Polido
0704-0304	Toalheiro Quadrado 1800x530 (500 Entre Eixos) Inox Polido
1708-0111	Valvula + Detentor para Toalheiro Quadrado (Inox Polido)

Todos os modelos sob encomenda especial.

DADOS TÉCNICOS	LARGURA (MM)	ENTRE-EIXOS (MM)	VOLUME ÁGUA (LITROS)	POTÊNCIA (W)
800	480	450	2,80	250,1
800	530	500	3,10	295,7
1200	480	450	4,00	359,5
1200	530	500	4,55	438,2
1800	480	450	6,10	545,0
1800	530	500	6,89	615,6

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.