

# UNIDADES INTERIORES

## Cassete 1 Via



### Principais Características

- Gama de potência: 2.8 a 7.1 kW
- Apenas 153mm de espessura;
- Gás refrigerante de última geração R410a;
- Display LED;
- Reinício automático;
- Função follow me;
- Função ar fresco;
- Painél lavável;
- Função anti-congelamento

### Descrição do Produto

Unidade interior tipo Cassete 1 Via para sistemas VRF.

### Modelos e Preços

| Código    | Modelo                 |
|-----------|------------------------|
| 2306-0201 | VRF Cassete 1V ZNT 2.8 |
| 2306-0202 | VRF Cassete 1V ZNT 3.6 |
| 2306-0203 | VRF Cassete 1V ZNT 4.5 |
| 2306-0204 | VRF Cassete 1V ZNT 5.6 |
| 2306-0205 | VRF Cassete 1V ZNT 7.1 |

Todos os modelos sob encomenda especial.

| DADOS TÉCNICOS                                  | 2,8          | 3,6          | 4,5          | 5,6          | 7,1          |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Arref. Potência Arrefecimento (kW)              | 2,8          | 3,6          | 4,5          | 5,6          | 7,1          |
| Arref. Potência de Entrada (kW)                 | 0,041        | 0,041        | 0,048        | 0,048        | 0,060        |
| Arref. Corrente de Entrada (A)                  | 0,25         | 0,25         | 0,27         | 0,32         | 0,36         |
| Aquec. Potência Aquecimento (kW)                | 3,2          | 4            | 5            | 6,3          | 8,0          |
| Aquec. Potência de Entrada (kW)                 | 0,041        | 0,041        | 0,043        | 0,044        | 0,055        |
| Aquec. Corrente de Entrada (A)                  | 0,25         | 0,25         | 0,27         | 0,32         | 0,36         |
| Nível de Ruído Máx. / Med. / Min. (db(A))       | 39/37/34     | 40/38/34     | 41/39/35     | 42/40/36     | 44/41/37     |
| Alimentação Eléctrica (V/Hz)                    | 230/50       | 230/50       | 230/50       | 230/50       | 230/50       |
| Caudal de Ar Interior Máx. / Med. / Min. (m3/h) | 573/456/315  | 573/456/315  | 693/600/476  | 792/688/549  | 933/749/592  |
| Fluído Refrigerante                             | R410A        | R410A        | R410A        | R410A        | R410A        |
| Regulação da Temperatura Ambiente (°C)          | 17 a 30      | 17 a 30      | 17 a 30      | 17 a 30      | 17 a 30      |
| Dimensões CxLxA (mm)                            | 1054x153x425 | 1054x153x425 | 1204x189x443 | 1204x189x443 | 1204x189x443 |
| Peso Líquido/Bruto (kg)                         | 13/16,5      | 13/16,5      | 18,5/23,2    | 18,5/23,2    | 19,5/24,2    |

