Cassete 1 Via

Principais Caraterísticas

- Gama de potência: 2.8 a 7.1 kW
- Apenas 153mm de espessura;
- Gás refrigerante de última geração R410a;
- Display LED;
- Reinicio automático;
- Função folow me;
- Função ar fresco;
- Painél lavável;
- Função anti-congelamento

Descrição do Produto

Unidade interior tipo Cassete 1 Via para sistemas VRF.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2306-0201	VRF Cassete 1V ZNT 2.8
2306-0202	VRF Cassete 1V ZNT 3.6
2306-0203	VRF Cassete 1V ZNT 4.5
2306-0204	VRF Cassete 1V ZNT 5.6
2306-0205	VRF Cassete 1V ZNT 7.1

Todos os modelos sob encomenda especial.

DADOS TÉCNICOS	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Arref. Potência Arrefecimento (kW)	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Arref. Potência de Entrada (kW)	0,041	0,041	0,048	0,048	0,060
Arref. Corrente de Entrada (A)	0,25	0,25	0,27	0,32	0,36
Aquec. Potência Aquecimento (kW)	3,2	4	5	6,3	8,0
Aquec. Potência de Entrada (kW)	0,041	0,041	0,043	0,044	0,055
Aquec. Corrente de Entrada (A)	0,25	0,25	0,27	0,32	0,36
Nível de Ruído Máx. / Med. / Min. (db(A)	39/37/34	40/38/34	41/39/35	42/40/36	44/41/37
Alimentação Eléctrica (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Caudal de Ar Interior Máx. / Med. / Min. (m3/h)	573/456/315	573/456/315	693/600/476	792/688/549	933/749/592
Fluído Refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Regulação da Temperatura Ambiente (ºC)	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30
Dimensões CxLxA (mm)	1054x153x425	1054x153x425	1204x189x443	1204x189x443	1204x189x443
Peso Líquido/Bruto (kg)	13/16,5	13/16,5	18,5/23,2	18,5/23,2	19,5/24,2

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM