
Seguidores Solares



Principais Caraterísticas

• Superfície máxima para montagem de painéis: 40m2
• Estrutura em aço galvanizado a quente segundo a norma EN ISO 1461;
• Accionamento motorizado em 2 eixos: Movimento azimutal: de 135º a +135º e Movimento zenital: de 0º a 90º;
• Marcação CE em processo;
• Preparado para uma trajectória de seguimento solar perfeita e de elevada precisão;
• Sistema de posicionamento baseado em rotinas de cálculo astronómico;
• Sistema de controlo baseado em automação industrial;
• Superficie de montagem: 40m2;
• Peso: 600kg
• Incluí Anemómetro.

Garantia: um ano para a Coroa, Actuador Linear e Motores; dois anos para os restantes componentes.

Descrição do Produto


Seguidor solar de 2 eixos.
Disponível com altura de eixo vertical de 2,4mts e 3,0mts.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2702-0501	SEGUIDOR 2.40MT P/ KIT RNW
2702-0502	SEGUIDOR 3.00MT P/ KIT RNW

Todos os modelos sob encomenda especial.

Dimensões



Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.