

ACESSÓRIOS



FlowBox Simples

Grupo Hidráulico

Principais Características

- Bomba circuladora WILO ST-25/6;
- Válvula de equilíbrio com regulação de caudal de 2 a 12 lts/min;
- Válvula de equilíbrio com regulação de caudal de 8 a 38 lts/min (modelo 2703-0188);
- Válvula de fecho c/válvula de retenção e termómetro 0 • 120°C;
- Suporte para Fixação na parede;
- Isolamento em EPP;
- Grupo de segurança com válvula de 6 bar;
- Manômetro 0 • 10bar;
- Temperatura Máx. de Trabalho: 120°C
- Válvula de descarga e/ou enchimento;
- *Tubo flexível em inox e suporte de parede com válvula de stop 3/4" para vaso de expansão até 24Lts (não incluído);*

Descrição do Produto

Grupo modular de 1 ramal equipado com válvula de equilíbrio de caudal para instalação no circuito primário de sistema solares. Com um desenho compacto é ideal para instalação em espaços reduzidos.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2703-0101	Grupo Solar Flowbox Simples
2703-0188	Grupo Solar Flowbox Simples 8-38 L/MIN
2703-0155	Flexível 3/4" 50CM para Flowbox
2703-0156	Suporte de parede com válvula de stop 3/4" p/ Flowbox

