Star-Z 15 TT

Água Quente Sanitária

Principais Caraterísticas

- Motor à prova de bloqueio de corrente;
- Ligação rápida c/terminais de mola para ligação eléctrica fácil;
- Circuitos de água potável com dureza <18ºd;
- Temperatura máx. fluido: +65ºC;
- Caudal máximo: 0,4m³/h;
- Altura manométrica máxima: 1,10 metros;
- Pressão máxima de funcionamento: 10bar;
- Ligação eléctrica: 230V, ~, 50Hz;
- Classe de protecção: IP42;
- Classe de isolamento F;
- Velocidade constante;
- Sistemas de circulação de água potável e semelhantes na indústria e tecnologia de edifícios;
- Todas as peças sintéticas em contacto com o fluido cumprem as recomendações (KTW).

Descrição do Produto

Circuladores para Água Quente Sanitária (AQS), com programador incorporado.

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-4110919	Circulador Wilo STAR-Z 15-TT 140mm

Curva da Bomba



Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM