

ZHP 25-6 B

Zantia ZHP-B

Água Quente Sanitária

Principais Caraterísticas

- Temp. do fluido: -10ºC a 110ºC
- Pressão máx. trabalho: 10 bar
- Temp. ambiente: 2ºC a 40ºC
- Índice de protecção: IP44
- Classe de isolamento: F
- Alimentação: 230V, 50Hz
- Corpo da bomba: Bronze
- Impulsor: PP
- Veio: Cerâmica
- Casquilho:Cerâmica


Descrição do Produto


Circulador para aplicações domésticas de recirculação de água quente sanitária, com regulação de 3 velocidades.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0904-0103	Circulador Zantia ZHP 25-6 B 180mm
0904-0104	Circulador Zantia ZHP 25-8 B 180mm

Curva da Bomba





DADOS TÉCNICOS	LIGAÇÃO	DIST. ENTRE FLANGES [MM]	POTÊNCIA [W]	ALIMENTAÇÃO [V]
ZHP 25-6 B	G 1"1/2	180	93/67/46	230
ZHP 25-8 B	G 1"1/2	180	165/115/75	230

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.