

# ARMAPROTECT 1000

## Protecção Contra Incêndios

### Principais Caraterísticas

- Comportamento em caso de incêndio: A1 (DIN EN 13501 • 1)
- Ponto de fusão: > 1000ºC ( em cumprimento da DIN 4102-17)
- Densidade bruta depois de seca: aprox. 110 kg/m3 • Rendimento: 1:1
- Condutibilidade térmica a 10ºC: 0,040 W(m:k) (DIN EN 12667)
- Resistência à pressão: 0,1 N/mm2 (DIN EN 1015-11)
- Cloretos solúveis em àgua: < 0,01% (DIN EN 1015-17)
- Cor: Cinza claro

### Descrição do Produto


A massa ignífuga Armaprotect 1000 é especialmente prática, é fornecida pronta para usar e resiste a altas temperaturas. Este produto tem excelentes propriedades ignífugas, de isolamento térmico e acústicas. Endurece só por si e pode ser trabalhada de maneira muito simples com a mão. Não necessita de cofragem e pode ser colocada onde não haja muito espaço. As suas especiais propriadades e a sua composição única, à base de esferas ocas em um meio com inovadores aglutinantes inorgânicos, convertem a Armaprotect 1000 na solução ideal para a selagem de juntas anulares com Armaflex Protect R-90. Além disso, pode ser empregue segundo MLAR 2005 também para tubagens individuais ou, inclusive, só para cabos eléctricos.

### Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|---|---|
| 1703-0212 | Armaprotect 1000 Massa Ignifuga 1L |

Todos os modelos sob encomenda especial.

### Componentes






Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.