# Isolamento com película

## Aquecimento e Águas Sanitárias

### Principais Caraterísticas

> Condutividade térmica (Tmed = 50 ºC): 15 000;
> Tensão de rutura por tração: >300 kPa;
> Tensão de compressão a 10 % de deformação: >15 kPa;
> Absorção de água: 0,1 kg/m2;
> Variação dimensional após 7 dias sob acção de 90 ºC de temperatura.

### Descrição do Produto

Isolamento ZANTIA com película, com ótima resistência à deformação.

Não contém freon (o gás freon é altamente nocivo para o meio ambiente visto que destrói a camada de ozono).

Temperatura de utilização, a gama de temperatura de utilização do tubo varia entre 25 ºC e 90 ºC.

Produto sem homologação.

**Obs.**: toda a gama pode ser vendida À BARRA  de 2 metros.

### Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|---|---|
| 0812-0201 | Isolamento C/Pelicula Zantia 6x13 (Caixa 360Mts) |
| 0812-0202 | Isolamento C/Pelicula Zantia 6x16 (Caixa 284Mts) |
| 0812-0203 | Isolamento C/Pelicula Zantia 6x19 (Caixa 240Mts) |
| 0812-0204 | Isolamento C/Pelicula Zantia 6x23 (Caixa 194Mts) |
| 0812-0207 | Isolamento C/Pelicula Zantia 6x25 (Caixa 160Mts) |
| 0812-0205 | Isolamento C/Pelicula Zantia 6x29 (Caixa 136Mts) |
| 0812-0206 | Isolamento C/Pelicula Zantia 6x36 (Caixa 106Mts) |
| 1703-0101 | Rolo/Cinta Auto-Adesiva Neutra (Rolo 10Mts x 5cm) |

| DADOS TÉCNICOS | ESPESSURA DA PAREDE (MM) | EXTERIOR TUBO INOX A ISOLAR | EXTERIOR TUBO COBRE A ISOLAR | EXTERIOR TUBO FERRO GALVANIZADO A ISOLAR | MTS/ CAIXA |
|---|---|---|---|---|---|
| Interior 13mm | 6 | 12 | 12 | 3/16" / (4.8) | 360 |
| Interior 16mm | 6 | 15 | 14/15 | 5/16" / (7.9) | 284 |
| Interior 19mm | 6 | 18 | 16/18 | 3/8" / (9.5) | 240 |
| Interior 23mm | 6 | 22 | 22 | 1/2" / (12.7) | 194 |
| Interior 29mm | 6 | 28 | 28 | 3/4" / (19.1) | 280 |
| Interior 36mm | 6 | 35 | 35 | 1" / (25.4) | 220 |



Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.