



## Esquentador Modulante NICE Tiragem natural

### Tiragem Natural

#### Principais Características

- Alta Eficiência (Classe A)
- Ignição Electrónica
- Modulação da Chama
- Indicador da Temperatura
- Produção A.Q.S. Instantânea
- Tiragem natural (tipo B11bs)
- Disponível em 11 e 14 Litros
- Protecção Sobre-Aquecimento
- Protecção Anti-Bloqueio
- Protecção Queima Seca
- Protecção Saída de Chama
- Protecção Excesso de Pressão
- Protecção Anti-Retorno
- Protecção E4 >>> Valor segurança saída de fumos ultrapassados, bloqueia o equipamento, retificar saída de fumos.

#### Descrição do Produto

Esquentador a gás compacto, de exaustão natural, com modulação da chama, para aquecimento instantâneo das águas sanitárias. Disponível nas versões de 11 Litros (22kW) e 14 Litros (28kW). Disponível para Gás Natural. Os Esquentadores Zantia cumprem inteiramente a nova Diretiva Energética Europeia (ErP-EuP), o que se traduz num elevado nível de eficiência e sustentabilidade.

DADOS TÉCNICOS	NICE - 11LITROS	NICE - 14LITROS
Potência (kW)	22	28
Tipo de Exaustão	Natural	Natural
Eficiência (%)	>84	>84
Tipo de Gás	GN	GN
Caudal de A.Q.S - $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$ (l/min)	11	14
Saída de Gases (mm)	115	130
Pressão Mín. - Máx. da Água (bar)	0,5 - 10	0,5 - 10
Alimentação	DC, 2x1.5V	DC, 2x1.5V
Entrada Gás (")	1/2	1/2
Entrada Água (")	1/2	1/2
Saída Água (")	1/2	1/2
Dimensões Produto - AxLxP (mm)	580x310x230	620x380x245
Dimensões Embalagem - AxLxP (mm)	655x385x295	690x430x295
Peso (kg)	11,8	14

#### Modelos e Preços

Código	Modelo
0107-0201	Esquentador NICE Modulante (11L -GN)
0107-0203	Esquentador NICE Modulante (14L - GN)



## Ambiente

