



## Aquecedor Portátil a Gasóleo para Espaços Abertos

38 a 111kW

### Principais Características

- Queimador a gasóleo integrado
- Controlo eletrónico
- Termostato de segurança
- Cabo de conexão elétrica de 1,5 m
- Câmara de combustão em aço inoxidável AISI-430
- Pós resfriamento da câmara de combustão
- Tubo de alimentação de gasolina em borracha resistente a hidrocarbonetos
- Tanque de combustível de grande capacidade
- Guiador e rodas de transporte
- Possibilidade de aplicar termostato ambiente
- Possibilidade de aplicar indicador de combustível

### Descrição do Produto

Os aquecedores a gasóleo sem fumo são ideais para aquecer locais com ventilação adequada ou em espaços abertos.

O equipamento é totalmente portátil e incorpora um tanque de combustível para obter uma correta autonomia operacional.

O equipamento incorpora um queimador que alimenta uma chama dentro da câmara de combustão que realiza um circuito interno para obter uma maior permuta térmica. Um ventilador movimenta o ar dentro do equipamento e este, ao passar por áreas quentes, aumenta de temperatura e é libertado dentro do local a ser aquecido.

Estes aparelhos não dispõem de saída de gases de combustão e são apenas **adequados para espaços ventilados ou abertos**, embora a sua **utilização seja totalmente proibida em espaços fechados**.

O equipamento pode ser controlado por um termostato ambiente que é responsável por ligar ou desligar o equipamento dependendo da temperatura desejada.

### Modelos e Preços

| Código    | Modelo  |
|-----------|---|
| 2402-0202 | Aquecedor portátil p/ espaços abertos Gasóleo 38KW  |
| 2402-0203 | Aquecedor portátil p/ espaços abertos Gasóleo 49KW  |
| 2402-0204 | Aquecedor Portátil p/ espaços abertos Gasóleo 69KW  |
| 2402-0205 | Aquecedor Portátil p/ espaços abertos Gasóleo 111KW |

Todos os modelos sob encomenda especial.

| MODELO   | POTÊNCIA ÚTIL (KW) | CAUDAL DE AR(M <sup>3</sup> /H) | RENDIMENTO(%) | NIVEL SONORO(DB) | DEPOSITO(L) | PESO(KG) |
|----------|--------------------|---------------------------------|---------------|------------------|-------------|----------|
| APEA-38  | 38                 | 605                             | 100           | 69               | 42          | 25       |
| APEA-49  | 49                 | 1.400                           | 100           | 72               | 42          | 38       |
| APEA-69  | 69                 | 2.500                           | 100           | 71               | 65          | 58       |
| APEA-111 | 111                | 4.600                           | 100           | 74               | 105         | 86       |

