G Vertical

Principais Caraterísticas

• Câmara de combustão, permutador de calor, colector de fumos e saída da chaminé em Aço-Inox 430; • Termostato duplo com dois limites de segurança; • Quadro eléctrico incluído c/ protecção magneto-térmica, manobras a 48V; • Certificação CE; • Preparados para trabalhar com queimador a gasóleo ou gás (GN ou GPL); • Fornecido sem queimador. • MODELOS G50 A G350: Envolventes em aço soldado com pintura epoxi e acabamento dos painéis com isolamento em fibra de vidro; • MODELOS G440 A G640: Bastidor de alumínio de 60 mm, isolamento em painel do tipo sandwich isolado interiormente com acabamento em poliuretano rígido de 40kg/m³ e acabamento exterior em aço lacado e interiormente em aço galvanizado;

Descrição do Produto

O gerador de ar quente G Vertical está disponível com potências de 58kW a 640kW. Ideal para naves industriais, polidesportivos, instalações agropecuárias, hotelaria, etc.

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM

DADOS TÉCNICOS	W50	G60	G70	G95	G120	G145	G165	G200	G235	G290	G350	G440	G510	G650
Pot. Útil (kcal/h)	50.000	49.871	61.049	79.966	99.742	124.678	140.155	174.549	200.344	250.215	300.086	374.893	440.241	550.301
Pot. Útil (kW)	58,1	58	78	93	116	145	163	233	233	291	349	436	512	640
Caudal de Ar Condutas (m³/h)	3.400	3.400	4.600	6.375	7.800	9.900	11.200	13.635	15.461	19.800	23.000	28.975	34.000	43.000
Caudal de Ar Plenun (m³/h)		3.400	4.540	6.178	7.680	9.622	10.816	13.471	15.461	19.310	23.159	28.975	33.975	42.469
Pressão Estática (Pa)	250	250	180	100	130	200	190	200	300	260	190	210	170	30
Peso (kg)	230	230	290	295	560	580	610	735	740	780	795	1.300	1.310	1.400
SELECÇÂO DO QUEIMADOR (GASÓLEO)														
1 Escalão	ECO-8	ECO-8	ECO-8	ECO-8	ECO-10									
2 Escalões					ECO-15/2	ECO-15/2	ECO-15/2	ECO-20/2	ECO-22/2	ECO-30/2	ECO-40/2	ECO-40/2	LMB LO 1000	LMB LO 1000
SELECÇÂO DO QUEIMADOR (GÁS)														
1 Escalão (certificado)	EM 9-E	EM 9-E	EM 9-E	EM 12-E	EM 16-E									
2 Escalões (certificados)					EM 16/2-E	EM 18/2-E	EM 26/2-E	EM 26/2-E	EM 40/2-E	EM 40/2-E	EM 40/2-E			
Modulante							EM 26/M-E	EM 26/M-E	EM 40/M-E	EM 40/M-E	EM 40/M-E	LMB G 600	LMB G 1000	LMB G 1000

Modelos e Preços

Código	Modelo
2401-0115	Gerador de Ar Quente W-50 V (Grelhas)
2401-0103 *	Gerador de Ar Quente G-60 V (Condutas)
2401-0120 *	Gerador de Ar Quente G-120 V (Grelhas)
2401-0128 *	Gerador de Ar Quente G-510 V (Grelhas)
2401-0127 *	Gerador de Ar Quente G-440 V (Grelhas)
2401-0124 *	Gerador de Ar Quente G-235 V (Grelhas)
2401-0118 *	Gerador de Ar Quente G-70 V (Grelhas)
2401-0126 *	Gerador de Ar Quente G-350 V (Grelhas)
2401-0111 *	Gerador de Ar Quente G-290 V (Condutas)
2401-0125 *	Gerador de Ar Quente G-290 V (Grelhas)
2401-0105 *	Gerador de Ar Quente G-95 V (Condutas)
2401-0117 *	Gerador de Ar Quente G-60 V (Grelhas)
2401-0122 *	Gerador de Ar Quente G-165 V (Grelhas)
2401-0114 *	Gerador de Ar Quente G-510 V (Condutas)
2401-0113 *	Gerador de Ar Quente G-440 V (Condutas)
2401-0108 *	Gerador de Ar Quente G-165 V (Condutas)
2401-0112 *	Gerador de Ar Quente G-350 V (Condutas)
2401-0123 *	Gerador de Ar Quente G-200 V (Grelhas)
2401-0109 *	Gerador de Ar Quente G-200 V (Condutas)
2401-0121 *	Gerador de Ar Quente G-145 V (Grelhas)
2401-0130 *	Gerador de Ar Quente G-70 V (Condutas)
2401-0131 *	Gerador de Ar Quente G-120 V (Condutas)
2401-0132 *	Gerador de Ar Quente G-145 V (Condutas)
2401-0136 *	Gerador de Ar Quente G-650 V (Grelhas)
2401-0134 *	Gerador de Ar Quente G-650 V (Condutas)
2401-0133 *	Gerador de Ar Quente G-235 V (Condutas)
2401-0135 *	Gerador de Ar Quente G-95 V (Grelhas)

*Sob encomenda especial

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM