

GC Axial



Principais Características

- Câmara de combustão de forma elíptica e permutador de calor em aço inoxidável AISI 430;
- Ventilador axial (em opção, com ventilador centrífugo);
- Preparados para saídas de ar por condutas, por bocas de distribuição ou com grelhas de lâminas orientáveis;
- Rendimento superior a 85%;
- Certificado CE;
- Preparados para trabalhar com queimador a gasóleo ou gás (natural ou GPL);
- Fornecido sem queimador.

Descrição do Produto

O gerador de ar quente GC está disponível com potências de 56,5kW a 157kW, desenhado para ser colocado em posição horizontal ou vertical, com versão fixa ou móvel. Verificar acessórios para GC.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2401-0802	Gerador de Ar Quente Conversível GC-60 Axial
2401-0804	Gerador de Ar Quente Conversível GC-95 Axial
2401-0805	Gerador de Ar Quente Conversível GC-160 Axial

Todos os modelos sob encomenda especial.

MODELO	GC-60 AX	GC-90 AX	GC-1600 AX
Potência Nominal (kW)	64	105	175
Potência Útil (kW)	56,5	94,5	157
Caudal de Ar (m³/h)	4.830	9.500	14.100
Consumo (kg/h)	5,5	9	15
Potência Máxima do Ventilador (W)	700	2.180	3.120
Motor (CV)	1	2	3
Motor (Alim. Eléctrica)	230/I/50	III-230/400/50	III-230/400/50
Pressão Estática (Pa)	75	350	320
Peso (kg)	115	180	280
SELECÇÃO DO QUEIMADOR (GASÓLEO)			
1 Escalão	ECO-8	ECO-10	ECO-15
2 Escalões	ECO-7/2	ECO-15/2	ECO-15/2
SELECÇÃO DO QUEIMADOR (GÁS)			
1 Escalão (certificado)	EM 6-E	EM 12-E	EM 18-E
2 Escalões (certificado)	EM 9/2-E	EM 16/2-E	EM 18/2-E

