


GHE Horizontal



Principais Características

- Câmara de combustão e permutador de calor em aço inoxidável AISI430;
- Ventilador especial de média pressão;
- Certificação CE;
- Preparados para trabalhar com queimador a gasóleo ou gás (natural ou GPL);
- Filtros G-4 na aspiração (em opção • não incluído);
- Fornecido sem queimador.

Descrição do Produto

Equipamento para cabines de pintura, secagem e processos industriais, disponível com potências de 58kW a 349kW.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2401-0304	Gerador de Ar Quente GHE-95/13900
2401-0302	Gerador de Ar Quente GHE-60/8500
2401-0308	Gerador de Ar Quente GHE-235/34700
2401-0309	Gerador de Ar Quente GHE-350/52100
2401-0305	Gerador de Ar Quente GHE-165/24300

Todos os modelos sob encomenda especial.

DADOS TÉCNICOS	GHE 60/8500	GHE 95/13900	GHE 165/24300	GHE 235/34700	GHE 350/52100
Caudal Ar (m³/h)	8.660	13.900	24.337	34.788	52.108
Pot. Mín. (Tar=20°C) (kcal/h)	49.871	79.966	140.155	200.344	300.086
Pot. Máx. (Tar=20°C) (kcal/h)	56.750	90.284	159.071	227.859	339.639
Pot. Mín. (Tar=20°C) (kW)	58	93	163	233	349
Pot. Máx. (Tar=20°C) (kW)	66	105	185	265	395
Pressão Estática (Pa)	315	380	590	400	430
SELECCÃO DO QUEIMADOR (GASÓLEO)					
1 Escalão	ECO-8	ECO-10			
2 Escalões			ECO-15	ECO-22	ECO-30
SELECCÃO DO QUEIMADOR (GÁS)					
1 Escalão	EM 9-E	EM 12-E			
2 Escalões			EM 18/2-E	EM 40/2-E	EM 40/2-E
Modulante					LMB G 600

