GERAL





GPGI

Principais Caraterísticas

• Controlo de chama através de fotocélula e controlo electrónico da chama; • Protecção térmica do motor; • Câmara de combustão em aço inoxidável; • Depósito de combustível incluído; • Estrutura em chapa de aço; • Carcaça exterior fria em funcionamento; • Diâmetro da chaminé: 150mm; • Pode ser comandado por termostato de ambiente (opcional • não incluído); • Fornecido sem rodas. (possibilidade de ser fornecido com rodas incluídas • sob consulta) Nota: Os gases resultantes de combustão saem por chaminé, a instalar no gerador de ar quente.

Descrição do Produto

O gerador de ar quente portátil de combustão indirecta a gasóleo está disponível com potências de 24kW a 70kW.

Modelos e Preços

Código	Modelo			
2402-0206	Gerador Ar Quente GPGI-110E Portatil a Gasoleo			
2402-0207	Gerador Ar Quente GPGI-170E Portatil a Gasoleo			
2402-0213	Gerador Ar Quente GPGI-290E Portatil a Gasoleo			

Todos os modelos sob encomenda especial.

DADOS TÉCNICOS	POT. NOMINAL (KCAL/H)	POT. NOMINAL (KW)	CAUDAL DE AR (M³/H)	DEPÓSITO COMBUSTÍVEL (LTS)	DIMENSÕES (CM)	PESO (KG)
GPGI-110E	20640	24	1500	65	120 x 53 x 104	67
GPGI-170E	34400	40	1800	65	131 x 53 x 105	73
GPGI-290E	60200	70	3300	105	155 x 68 x 119	124

