IS 40

Principais Caraterísticas

• Funcionamento e arranque automático; • Controlo de chama por fotocélula; • Alimentação Eléctrica: 230V/50Hz; • Pré-ventilação de 15 segundos; • Pós-ventilação de 180 segundos; • Indicador de nível de combustível; • Câmara de combustão em fibra cerâmica. • Aquecimento por radiação; • Sem movimento de ar (não tem ventilador); • Controlo da temperatura por termostato (opcional • não incluído). Nota: Os gases resultantes de combustão são libertados para o compartimento onde estiver instalado o gerador.

Descrição do Produto

O gerador de ar quente portátil de combustão directa a gasóleo por radiação IS está disponível com potência de 40kW.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2402-0209	Gerador Ar Quente IS40-38KW Portatil a Gasoleo

Todos os modelos sob encomenda especial.

DADOS TÉCNICOS	POT. NOMINAL (KCAL/H)	POT. NOMINAL (KW)	CAP. DEPÓSITO COMBUSTÍVEL (LTS)	DIMENSÕES (CM)	PESO (KG)
IS40-38kW	34400	40	60	117x63x97	50

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM