Servocomando eléctrico

Principais Caraterísticas

> Curso máximo: 90º;
> Binário: 7 Nm;
> Alimentação: 230 V~50/60Hz;
> Potência Absorvida: 1,5 VA;
> Índice de protecção: IP40;
> N.º de micros auxiliares: 1;
> Capacidade micro: 3A, 250 V AC;
> Temperatura máxima: 50 ºC;
> Peso: 0,5 kg;
> Dimensões: 90 x 100 x 90 [mm];
> Corpo e suporte: policarbonato;
> Tempo de curso (90º): 220 s;
> Sinais de comando: três contactos.

Descrição do Produto

Servocomando eléctrico para válvula misturadora/desviadora de 3 vias MUT dotado de interruptores de fim de curso para cortar a alimentação eléctrica e têm dispositivo de embraiagem que permite accionamento manual.

O servocomando tem uma regulação ON-OFF de 3 pontos com um ângulo máximo de 90º.

Na posição manual, o obturador controla-se pela escala graduada do corpo da válvula.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2202-0108	Servocomando Electrico ON/OFF 230V (para valvula 3 Vias MUT)
2202-0168	Servocomando Electrico Modulante 24V (para valvula 3 Vias MUT)
2202-0174	Kit Acoplamento Motor/Valvula

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.