



## Inox - 2 Permutadores (150 a 500L)

Aço Inox AISI 444 / LDX2101 / Duplex 2205

### Descrição do Produto

Termoacumuladores construídos em aço inoxidável, altamente resistentes à corrosão por picadas. Todas as soldaduras são efectuadas por processo T.I.G. "topo a topo" eliminando desta forma qualquer possibilidade de corrosão intersticial. Disponível com 2 permutadores internos nas versões Aço Inox AISI 444, Aço Inox LDX2101 e Aço Inox Duplex 2205. Capacidades de 150 a 500 Litros.

### Modelos e Preços

Código	Modelo
0202-0316R *	Acumulador 150L 2 Permutadores Inox LDX2101 DX R
0202-0105R	Acumulador 200L 2 Permutadores Inox LDX2101 DX R
0202-0315R	Acumulador 300L 2 Permutadores Inox LDX2101 DX R
0202-0318R	Acumulador 500L 2 Permutadores Inox LDX2101 DX R
0202-0105RD	Acumulador 200L 2 Permutadores Inox Duplex 2205
0202-0315RD	Acumulador 300L 2 Permutadores Inox Duplex 2205
0202-0318RD	Acumulador 500L 2 Permutadores Inox Duplex 2205
0202-0316RY	Acumulador Y 150L 2 Permutadores Inox Aisi 444
0202-0105RY	Acumulador Y 200L 2 Permutadores Inox Aisi 444
0202-0315RY	Acumulador Y 300L 2 Permutadores Inox Aisi 444
0202-0318RY	Acumulador Y 500L 2 Permutadores Inox Aisi 444

\*Sob encomenda especial

TIPO DE AÇO INOX	AISI 444	LDX2101	DUPLEX 2205
Capacidades (lts)	150 a 500	150 a 500	200 a 500
Permutadores Internos	Inox AISI 444	Inox AISI 316L	Inox AISI 316L
Revestimento exterior	Aço Pintado	Aço Galvanizado DX51	Aço Galvanizado DX51
Pressão de Serviço (bar)	6	6	6
Resistência elétrica	✓	✓	✓
Termóstato	✓	✓	✓
Ânodo de Magnésio	✓	✗	✗
Grupo de Segurança	✗	✗	✗
Garantia	2 Anos	3 Anos	8 Anos

