# Inox - sin serpentin (100 hasta 200 L)

## Principais Caraterísticas

• Depósito en chapa de acero inoxidable DÚPLEX.
• Aislamiento térmico de espuma rígida de poliuretano inyectado a alta densidad (>35 kg/m3) con una conductividad térmica de 0,022 W/m. ºC a 50 ºC, conforme al párrafo 17 del art. 14 y al anexo III – Tabla Equipos y Depósitos del Decreto-Ley 79/2006 de 4 de abril RSECE.
• Revestimiento exterior en acero galvanizado con pintura electroestática.

## Descrição do Produto

Termoacumuladores fabricados en acero inoxidable dúplex, con alta resistencia a la corrosión por picaduras. Todas las soldaduras se realizan mediante el proceso T.I.G. a tope, eliminando así cualquier posibilidad de corrosión intersticial. Todas las soldaduras pasan luego por un proceso de decapado y pasivado.
Todos los termoacumuladores pueden incluir una resistencia eléctrica auxiliar con termostato de regulación externa y termómetro indicador de temperatura del agua en el interior del termoacumulador.
Indicado para acumulación de agua caliente producida con intercambiador externo, no dispone de intercambiadores internos.
Disponible con capacidades de 100, 150 y 200 litros.

## Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|---|---|
| 0206-0102 | Acumulador 100L Inox s/Serpentin Vertical |
| 0206-0103 | Acumulador 150L Inox s/Serpentin Vertical (c/ Patas) |
| 0206-0104 | Acumulador 200L Inox s/Serpentin Vertical (c/ Patas) |

| DATOS TÉCNICOS | 100 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|
| Presión máxima de funcionamiento del depósito (bar) | 6 | 6 | 6 |
| Temperatura máxima de funcionamiento del depósito (ºC) | 85 | 85 | 85 |
| Aislamiento térmico (mm) | 55 | 55 | 55 |
| Altura (mm) | 905 | 1205 | 1325 |
| Diámetro (mm) | 540 | 540 | 540 |
| Entrada de agua fría | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Salida de agua caliente | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Recirculación A.C.S. | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Entrada del intercambiador | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Salida del intercambiador | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Sonda de temperatura | 1/2" | 1/2" | 1/2" |



Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.