# Termossifão Vitrificado CLASSIC

## 150 a 300Lts




### Principais Caraterísticas

- Isolamento térmico em poliuretano rígido de alta densidade;
- Cuba em aço com tratamento vitrificado;
- Revestimento exterior em aço inoxidável AISI 316 ou aço pintado;
- Inclui apoio eléctrico com termostato de serviço e de segurança;
- Permutador interno de serpentina (horizontal).

**Nota:** Os termoacumuladores são equipados com Ânodo de Magnésio. Como é material de desgaste, exclui-se da garantia.

### Descrição do Produto

Termoacumulador produzido para utilização em sistemas solares por termossifão.
Construído com duas camadas de vitrificado que protege a cuba da corrosão e proporciona um armazenamento muito higiénico da água quente sanitária.
O ânodo de magnésio incluído oferece uma protecção adicional contra a corrosão e a electrólise.
Para colocação no exterior e montagem horizontal.
Disponível nas capacidades de 150, 200 e 300 Litros.

### Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|---|---|
| 0208-0701 | Termossifao 150L Vitrificado |
| 0208-0301 | Termossifao 150L Vitrificado (Rev. Inox) |

| Código | Modelo |
|---|---|
| 0208-0702 | Termossifao 200L Vitrificado |
| 0208-0704 | Termossifao 300L Vitrificado |

| DADOS TÉCNICOS | CAPACIDADE (LTS) | APOIO ELÉCTRICO (W) | PRESSÃO NOMINAL (BAR) | PERMUTADOR ($M^2$) | ISOLAMENTO TÉRMICO (MM) | CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | PERDA PERMANENTE (W) | VOLUME ARMAZENADO (LITROS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termossifão 150 | 150L | 1500 | 6 | 0,60 | 43 | C | 76 | 145 |
| Termossifão 200 | 200L | 2000 | 6 | 0,68 | 43 | C | 82 | 194 |
| Termossifão 300 | 300L | 2000 | 6 | 0,85 | 43 | D | 117 | 280 |



Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.