

VITRIFICADO (A.Q.S.)

Termossifão Vitrificado CLASSIC

150 a 300Lts



Principais Características

- Isolamento térmico em poliuretano rígido de alta densidade;
- Cuba em aço com tratamento vitrificado;
- Revestimento exterior em aço inoxidável AISI 316 ou aço pintado;
- Inclui apoio eléctrico com termostato de serviço e de segurança;
- Permutador interno de serpentina (horizontal).

Nota: Os termoacumuladores são equipados com Ânodo de Magnésio. Como é material de desgaste, exclui-se da garantia.

Descrição do Produto

Termoacumulador produzido para utilização em sistemas solares por termossifão.

Construído com duas camadas de vitrificado que protege a cuba da corrosão e proporciona um armazenamento muito higiénico da água quente sanitária.

O ânodo de magnésio incluído oferece uma protecção adicional contra a corrosão e a electrólise.

Para colocação no exterior e montagem horizontal.

Disponível nas capacidades de 150, 200 e 300 Litros.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0208-0701	Termossifao 150L Vitrificado
0208-0301	Termossifao 150L Vitrificado (Rev. Inox)

Código	Modelo
0208-0702	Termossifao 200L Vitrificado
0208-0704	Termossifao 300L Vitrificado

DADOS TÉCNICOS	CAPACIDADE (LTS)	APOIO ELÉCTRICO (W)	PRESSÃO NOMINAL (BAR)	PERMUTADOR (M²)	ISOLAMENTO TÉRMICO (MM)	CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	PERDA PERMANENTE (W)	VOLUME ARMAZENADO (LITROS)
Termossifão 150	150L	1500	6	0,60	43	C	76	145
Termossifão 200	200L	2000	6	0,68	43	C	82	194
Termossifão 300	300L	2000	6	0,85	43	D	117	280

