

VITRIFICADO (A.Q.S.)



Vitrificado - sem permutador

150 a 2000 Lts

Principais Características

- Elevada resistência à corrosão graças ao revestimento vitrificado e ao sistema de protecção que inclui dois ânodos de magnésio;
- Isolamento flexível de 85 mm e revestimento em PVC, para capacidades de 150 até 500 litros;
- Isolamento flexível de 100 mm e revestimento em PVC, para capacidades de 750 até 2000 litros;
- Apoio eléctrico disponível para todas as capacidades;
- Ligação para recirculação de AQS disponível em todas as versões;
- Fornecidos com válvula de segurança e niveladores roscados (excepto nas capacidades de 750 até 2000 L).

Nota: Os termoacumuladores são equipados com Ânodo de Magnésio e devem ser sujeitos a verificação/manutenção periódica. Como é material de desgaste, exclui-se da garantia.

Descrição do Produto

Nova gama de termoacumuladores em aço vitrificado produzidos com equipamentos de alta tecnologia de forma a assegurar elevada qualidade e resistência.

Todos os termoacumuladores têm a possibilidade de incluir uma resistência eléctrica de apoio com termostato de regulação externa e termómetro para visualização da temperatura da água no interior do termoacumulador.

Indicados para acumulação de água quente produzida com recurso a permutadores externos.

Capacidades de 150 até 2000 litros.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0206-0715	Termoacumulador 150L s/ Serpentina Vitrificado
0206-0716	Termoacumulador 200L s/ Serpentina Vitrificado
0206-0717 *	Termoacumulador 300L s/ Serpentina Vitrificado
0206-0718 *	Termoacumulador 500L s/ Serpentina Vitrificado
0206-0719	Termoacumulador 750L s/ Serpentina Vitrificado
0206-0720	Termoacumulador 1000L s/ Serpentina Vitrificado
0206-0723	Termoacumulador 1500L s/ Serpentina Vitrificado
0206-0724	Termoacumulador 2000L s/ Serpentina Vitrificado

*Sob encomenda especial

DADOS TÉCNICOS	150	200	300	500	750	1000	1500	2000
Pressão de serviço [bar]	6	6	6	6	6	6	6	6
Diâmetro das ligações	1"	1"	1"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"
Dimensões ØxAltura [mm]	565x1140	586x1200	670x1595	810x1742	1050x1742	1050x2100	1250x2230	1400x2260
Peso [kg]	55	70	95	131	185	260		
Temp. Máx. de Trabalho (recomendado) [°C]	75	75	75	75	75	75	75	75
Classe de Eficiência Energética	B	C	D	D	---	---	---	---
Perda Permanente [W]	55	83	117	143	---	---	---	---
Volume Armazenado [Lts]	145	194	280	488	---	---	---	---

