



Radiateur en aluminium

Principais Caraterísticas

- Couleur : Blanc (RAL 9010) ;
- Certification CE EN-442 ;
- Pression de service maximale : 8 bars ;
- Température maximale : 120°C ;
- Connexions 1". L X L X H X Coef = W W / Puissance de l'élément à prendre en compte $\Delta T=50^{\circ}\text{C}^*$ = Nombre d'éléments requis

Descrição do Produto

Radiateur en alliage d'aluminium, qui garantit une qualité et une conformité élevées, tout en offrant une conduction thermique exceptionnelle, une forte résistance mécanique, une durabilité et une résistance à la corrosion.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0501-0401	Radiateur à 4 éléments Batterie 600/100
0501-0402	Radiateur à 5 éléments Batterie 600/100
0501-0403	Radiateur Battery 6 Elements 600/100
0501-0404	Radiateur Battery 7 Elements 600/100
0501-0405	Radiateur Battery 8 Elements 600/100
0501-0406	Radiateur de batterie à 9 éléments 600/100
0501-0407	Radiateur Battery 10 Elements 600/100
0501-0408	Batterie 11 éléments Radiateur 600/100
0501-0409	Batterie 12 éléments Radiateur 600/100

Código	Modelo
0501-0505 *	Batterie 6 éléments Radiateur 500/100
0501-0504 *	Radiateur Battery 8 Elements 500/100
0501-0506 *	Radiateur à 9 éléments Batterie 500/100
0501-0502 *	Batterie 10 éléments Radiateur 500/100
0501-0507 *	Batterie 12 éléments Radiateur 500/100
0501-0501 *	Batterie 10 éléments Radiateur 350/100
0501-0503 *	Batterie 12 éléments Radiateur 350/100
0501-0304	Batterie 10 éléments Radiateur 800/100
0501-0508 *	Batterie 11 éléments Radiateur 500/100

*Sob encomenda especial

MODÈLE	350/100	500/100	600/100	800/100
Puissance thermique $\Delta T=50^{\circ}\text{C}^*$ (W)	91,7	120	141	171,5
Puissance thermique $\Delta T=50^{\circ}\text{C}^*$ (kcal/h)	78,9	103	121	147,5
Capacité en eau (litres)	0,35	0,46	0,51	0,68
Poids par élément (kg)	1,0	1,3	1,66	2,04
DIMENSIONS				
[A] Hauteur (mm)	429	579	679	881
[B] Espacement des essieux (mm)	350	500	600	800
[C] Profondeur (mm)	97	97	97	95
[D] Longueur (mm)	80	80	80	80
[E]	25	25	25	25
[F]	120	120	120	120
[G] Connexions	1"	1"	1"	1"
* ISO 3147 - 3150 / CE EN-442				

