Toalheiro INOX polido

Principais Caraterísticas

Pressão de Teste: 10bar
Pressão de Serviço: 7bar
Temperatura Máxima: 110ºC
Ligações: 1/2"

Acessórios incluídos: Purgador de 1/2" e Suportes
Norma UN-EN 442-2
Ensaio de fuga e deformação • pressão aplicada • 6,1 bar
Ensaio de rotura • pressão aplicada • 7,9 bar

Descrição do Produto

Os toalheiros planos em INOX Polido permitem uma perfeita integração em qualquer ambiente. A sua construção em aço inoxidável AISI304 confere-lhes uma grande resistência e durabilidade a par de uma excelente condutividade térmica. Disponível em seis medidas.

Recomendações de Instalação:Toalheiros de 800mm de altura: 900mm distância ao chão;

Toalheiros de 1200mm de altura: 800mm distância ao chão;

Toalheiros de 1800mm de altura: 500mm distância ao chão;

Por cima de banheiras: 200mm de distância em relação à banheira.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0704-0101	Toalheiro Plano 800x495 (450 Entre Eixos) Inox Polido
0704-0102	Toalheiro Plano 800x542 (500 Entre Eixos) Inox Polido
0704-0201	Toalheiro Plano 1200x495 (450 Entre Eixos) Inox Polido
0704-0202	Toalheiro Plano 1200x542 (500 Entre Eixos) Inox Polido
0704-0301	Toalheiro Plano 1800x495 (450 Entre Eixos) Inox Polido
0704-0302	Toalheiro Plano 1800x542 (500 Entre Eixos) Inox Polido
1708-0108	Valvula + Detentor para Toalheiro Plano (Inox Polido)

Todos os modelos sob encomenda especial.

DADOS TÉCNICOS	LARGURA (MM)	ENTRE-EIXOS (MM)	VOLUME ÁGUA (LITROS)	PESO (KG)	POTÊNCIA (W)
800	492	450	2,45	7,09	220,6
800	542	500	2,47	8,58	234,1
1200	492	450	3,59	10,44	323
1200	542	500	3,67	12,47	353
1800	492	450	5,65	16,01	496,5
1800	542	500	5,89	16,07	547,1

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM