



Toallero acero inoxidable cuadrado mate

Principais Caraterísticas

Consejos de instalación:

- Toalleros de 800mm de altura: 900 mm de distancia con respecto al suelo
- Toalleros de 1.200mm de altura: 800mm de distancia con respecto al suelo
- Toalleros de 1.800mm de altura: 500mm de distancia con respecto al suelo
- Sobre bañeras: Distancia de 200 mm con respecto a la bañera.

- Temperatura máxima: 110 °C
- Norma UN-EN 442-2
- Prueba de fugas y deformación
- Presión aplicada: 6,1 bar
- Prueba de rotura • presión aplicada: 7,9 bar
- Accesorios incluidos: Purgador de 1/2" y soportes

- Presión de prueba/servicio: 10/7 bar

Descrição do Produto

Los toalleros cuadrados de acero inoxidable mate se integran perfectamente en cualquier ambiente. Su fabricación en acero inoxidable AISI304 les proporciona una gran resistencia y durabilidad, además de una excelente conductividad térmica. Disponible en seis tamaños.

Modelos e Preços

Código	Modelo
0703-0103	Toallero Cuadrado 800x500 (Inox Mate)
0703-0104	Toallero Cuadrado 800x550 (Inox Mate)
0703-0203	Toallero Cuadrado 1200x500 (Inox Mate)
0703-0204	Toallero Cuadrado 1200x550 (Inox Mate)
0703-0303	Toallero Cuadrado 1800x500 (Inox Mate)
0703-0304	Toallero Cuadrado 1800x550 (Inox Mate)
1708-0112	Valvula + Detentor para Toallero Cuadrado (Inox Mate)

Todos os modelos sob encomenda especial.

DATOS TÉCNICOS	ANCHO (MM)	ENTRE EJES (MM)	VOLUMEN DE AGUA (LITROS)	POTENCIA (W)
800	480	450	2,80	250,1
800	530	500	3,10	295,7
1200	480	450	4,00	359,5
1200	530	500	4,55	438,2
1800	480	450	6,10	545,0
1800	530	500	6,89	615,6

