

Cobre isolado monotubo AC

Ar Condicionado



Principais Características

- Declaração de Conformidade CE (Certificado N° C-IN-GZ-5805-170010)

Características do Tubo de Cobre:

- Cu-DHP 99,9% segundo a norma EN 12735-1
- Dimensões e características mecânicas segundo a condutividade térmica: 0,036 Wm.K (a 0°C) normas EN 12735-1

Características do Isolamento:

- Espuma de polietileno com 6mm de espessura.
- Reação ao fogo: conforme EN13501-1+A1:2013
- Densidade média: 33 kg/m³

Descrição do Produto

Tubo de Cobre com isolamento (pré-isolado) monotubo para ar condicionado.

Vendido ao rolo ou em palete completa

Nota: O preço indicado é preço por metro.

Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|-----------|---|
| 1203-0101 | Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.1/4" (Rolo 50Mt) |
| 1203-0112 | Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.1/4"x0,8 (Rolo 50Mt) |
| 1203-0102 | Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.3/8" (Rolo 50Mt) |
| 1203-0113 | Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.3/8"x0,8 (Rolo 50Mt) |
| 1203-0103 | Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.1/2" (Rolo 50Mt) |
| 1203-0114 | Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.1/2"x0,8 (Rolo 50Mt) |
| 1203-0104 | Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.5/8" (Rolo 25Mt) |
| 1203-0115 | Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.5/8"x1,0 (Rolo 50Mt) |
| 1203-0105 | Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.3/4" (Rolo 25Mt) |
| 1203-0116 | Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.3/4" (Rolo 50Mt) |
| 1203-0106 | Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.7/8" (Rolo 25Mt) |

| DIÂMETRO | REFERENCIA | ESPESSURA COBRE | ROLO (MTS) | PALETE (MTS) | PALETE (ROLOS) |
|----------|------------|-----------------|------------|--------------|----------------|
| 1/4" | 1203-0101 | 0,7" | 50 | 850 | 21 |
| 3/8" | 1203-0102 | 0,7" | 50 | 800 | 20 |
| 1/2" | 1203-0103 | 0,7" | 50 | 700 | 14 |
| 5/8" | 1203-0104 | 0,8" | 25 | 425 | 17 |
| 3/4" | 1203-0105 | 1" | 25 | - | - |
| 7/8" | 1203-0106 | 1" | 25 | - | - |
| 1/4" | 1203-0112 | 0,8" | 50 | 850 | 21 |
| 3/8" | 1203-0113 | 0,8" | 50 | 800 | 20 |
| 1/2" | 1203-0114 | 0,8" | 50 | 700 | 17 |
| 5/8" | 1203-0115 | 1,0" | 25 | 375 | 17 |

