



Suporte Soldado

Descrição do Produto

Suportes para unidades exteriores.
 Espessura de chapa: 2mm
 Sem parafusos, sem anilhas e sem buchas
 Carga Máxima 80 (kg)

Acessórios de Fixação Recomendados: 4 un. - Kit bucha 14 com parafuso M8x60 e anilha (Ref. **0305-0413**)

Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|-----------|---|
| 2502-0182 | Suporte Soldado Profundidade 400 mm (par) |
| 2502-0183 | Suporte Soldado Profundidade 460 mm (par) |
| 2502-0184 | Suporte Soldado Profundidade 490 mm (par) |
| 2502-0123 | Suporte Soldado Profundidade 400 mm (par) |

| Código | Modelo |
|-----------|---|
| 2502-0124 | Suporte Soldado Profundidade 450 mm (par) |
| 2502-0125 | Suporte Soldado Profundidade 500 mm (par) |
| 2502-0106 | Suporte Soldado Profundidade 550 mm (par) |
| 2502-0189 | Suporte Soldado Profundidade 520 mm (par) |

| MODELO | 400 / 450 | 460 / 500 | 490 | 520 | 550 |
|------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Distância entre furação [mm] | 160 a 305 | 255 a 400 | 285 a 425 | 315 a 455 | 270 a 450 |
| Split | 9 K / 12K | 9K / 12K / 18K / 24K | 18K / 24K | 18K / 24K | 18K / 24K |
| Multi-Split | X | 18K / 27K | 18K / 27K / 36K / 42K | 18K / 27K / 36K / 42K | 18K / 27K / 36K / 42K |
| Comercial | X | 18K / 24K | 18K / 24K / 36K / 48K | 18K / 24K / 36K / 48K | 18K / 27K / 36K / 42K |

