

## Tubo de Condensados



### Principais Características

- Tubo em PVC plastificado autoextinguível
- Espiral interna anti-esmagamento
- Em conformidade com a norma **UNI CIG 7129 DM 21/4/93**
- Respeita a norma **UL 94 classe Vo**
- Superfície interna completamente lisa (versão liso interior)
- Temperatura de utilização: -20°C a +65°C
- Aplicação: descraga de condensados
- Não utilizar com água quente

### Descrição do Produto

Tubo em PVC plastificado com bocais integrados para fácil ligação nos tubos de condensados das unidades interiores ou nas bombas de condensados para a evacuação dos condensados.

Disponível em rolos de 25 ou 50 metros e diâmetros de 16, 18 ou 20mm.

Utilização: Evacuação de condensados.

### Modelos e Preços

Código	Modelo
2502-0164	Tubo de Condensados 16-18 interior corrugado (Rolos 50 Mts)
2502-3070	Tubo de Condensados Liso Interior D.16 (Rolos 25 Mts)
2502-0169	Tubo de Condensados Liso Interior D.18 (Rolos 25 Mts)
2502-0170	Tubo de Condensados Liso Interior D.20 (Rolos 25 Mts)
2502-0163	Uniao Pre-Instalação AC
2502-0161	Junção Cotovelo Pre-Instalação AC
2502-0162	Derivação Pre-Instalação AC

