Cassete 4 Vias NEVADA

Gama Comercial



Principais Caraterísticas

- Ligações eléctricas flexíveis
- Painel de fácil limpeza
- Modo Sleep
- Tampa de protecção de válvula
- Deshumidificação independente

Descrição do Produto

Estes equipamentos são colocados num tecto falso onde a maior parte da unidade está escondida da vista das pessoas. As cassetes de 4 vias aspiram o ar pela grelha central e depois expelem o mesmo (quente ou frio) pela sala através de 4 saídas. A temperatura de conforto é atingida de forma equivalente em todo o compartimento de forma rápida devido às 4 saídas. A entrada de ar fresco torna o ambiente mais agradável e saudável.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2503-0426	Unidade Interior Comercial Cassete Nevada 12
2503-0429	Unidade Exterior Comercial Cassete Nevada 12
2503-0424	Unidade Exterior Comercial Cassete Nevada 18
2503-0409	Unidade Interior Comercial Cassete Nevada 24
2503-0425	Unidade Exterior Comercial Cassete Nevada 24
2503-0135	Grelha para Cassete 4 Vias Modelos 9, 12 e 18
2503-0136	Grelha para Cassete 4 Vias Modelos 24, 30, 36 e 48
2503-0408	

DADOS TÉCNICOS	NEVADA 12	NEVADA 18	NEVADA 24	NEVADA 30
Arref. Potência de Saída (Btu/h / kW)	12000 / 3.52	18000 / 5.28	24000 /7.03	30000 / 8.79
Arref. Potência de Entrada (kW)	1.17	1.9	2.7	3.5
EER / Classe Energética (W/W)	3.0 / C	2.78 / C	2.60 / E	2.51 / E
Aquec. Potência de Saída (Btu/h / kW)	13000 / 3.81	20500 / 6.01	27300 / 8.0	36000 / 10.55
Aquec. Potência de Entrada (kW)	1.2	1.9	2.8	3.6
COP / Classe Energética (W/W)	3.17 / D	3.16 / D	2.86 / D	2.93 / D
Desumidificação (L/h)	1.2	1.8	2.4	3.0
Potência Máxima Consumida (W)	1950	2300	3300	4620
Compressor Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Compressor Modelo	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Caudal de Ar Interior Mín/Med/Máx (m³/h)	400/600/680	500/760/860	822/1010/1220	1124/1296/1538
Caudal de Ar Exterior (m³/h)	2100	2439	3200	5000
Nível de Ruído Unid. Int. Mín/Med/Máx (dB(A))	35/38/41	38/41/44	39/40.5/42	41/42.5/44
Nível de Ruído Unidade Exterior (dB(A))	43	60	63	57
DIMENSÕES E PESO				
Unid. Int. L x A x P (mm)	580x254x580	580x254x580	840x230x840	840x300x840
Unid. Ext. L x A x P (mm)	780x547x300	762x593x315	842x695x630	990x966x396
Peso Unidade Interior/Exterior (kg)	21 / 30	21 / 39	29 / 53	35 / 94
LIMITES DE FUNCIONAMENTO				
Temp. Ext. Arrefecimento (ºC)	18 a 43	18 a 43	18 a 43	18 a 43

Temp. Ext. Aquecimento (ºC)	-7 a 24	-7 a 24	-7 a 24	-7 a 24
Regulação da Temperatura Ambiente (ºC)	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.