

Conduta MONTANA

Gama Comercial



Principais Características

- Baixo nível de ruído;
- Filtro de elevada eficiência;
- Flexibilidade de instalação;
- Fornecido com três bocas para ligação de condutas de distribuição (não incluídas);
- Instalação e manutenção facilitadas;
- Entrada de ar por baixo ou pela traseira.

Descrição do Produto

Equipamentos de instalação económica e versátil, a dimensão reduzida permite a instalação em tectos falsos com pouco espaço de altura. Com o distribuidor de 3 bocas fornecido com a unidade de condutas, é possível ligar vários compartimentos com apenas uma unidade interior ou distribuir de forma precisa o ar climatizado por uma divisão de grandes divisões. Inclui filtro de elevada eficiência e tem a duração da vida do equipamento e pode ser colocado por baixo ou na traseira do equipamento consoante seja efectuada a entrada de ar na unidade. A entrada de ar na unidade pode ser efectuada por baixo ou pela traseira do equipamento, permitindo a sua utilização em qualquer tipo de instalação.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2503-0217	Unidade Exterior Comercial Condutas Montana 18
2503-0213	Unidade Interior Comercial Condutas Montana 18
2503-0218	Unidade Exterior Comercial Condutas Montana 24
2503-0214	Unidade Interior Comercial Condutas Montana 24

DADOS TÉCNICOS	MONTANA 18	MONTANA 24
Arref. Potência de Saída (Btu/h / kW)	18000 / 5.28	24000 / 7.03
Arref. Potência de Entrada (kW)	1.62	2.15
Arref. EER (W/W)	3.26/A	3.27/A
Aquec. Potência de Saída (Btu/h / kW)	19000 / 5.57	26500 / 7.77
Aquec. Potência de Entrada (kW)	1.51	2.15
Aquec. COP (W/W)	3.69/A	3.61/A
Desumidificação (L/h)	1.8	2.4
Potência Máxima Consumida (W)	2950	3000
Compressor Tipo/Modelo	Rotativo / Inverter	Rotativo / DC Inverter
Caudal de Ar Interior Mín/Med/Max (m3/h)	650/770/1170	1030/1170/1275
Caudal de Ar Exterior (m /h)	2570	2700
Nível de Ruído Uni. Interior Mín/Med/Máx (dB(A))	33/36/44	42/45/49
Pressão Estática (Pa)	70	70
Nível de Ruído Unidade Exterior (dB(A))	51	54
DIMENSÕES E PESO		
Unidade Interior L x A x P (mm)	920x635x210	1000x298x800
Unidade Exterior L x A x P (mm)	845x695x335	895x860x330
Peso Unidade Interior/Exterior (kg)	23/42	38/61
LIMITES DE FUNCIONAMENTO		
Temperatura Arrefecimento (°C)	-15 a 43	-15 a 43
Exterior Aquecimento (°C)	-15 a 24	-15 a 24

Possíveis alterações sem aviso prévio.

Regulados os preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.

Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

