

## Condutas MONTANA

### Gama Comercial



### Principais Características

- Baixo nível de ruído;
- Filtro de elevada eficiência;
- Flexibilidade de instalação;
- Fornecido com três bocas para ligação de condutas de distribuição (não incluídas);
- Instalação e manutenção facilitadas;
- Entrada de ar por baixo ou pela traseira.

### Descrição do Produto

Equipamentos de instalação económica e versátil, a dimensão reduzida permite a instalação em tectos falsos com pouco espaço de altura. Com o distribuidor de 3 bocas fornecido com a unidade de condutas, é possível ligar vários compartimentos com apenas uma unidade interior ou distribuir de forma precisa o ar climatizado por uma divisão de grandes divisões. Inclui filtro de elevada eficiência e tem a duração da vida do equipamento e pode ser colocado por baixo ou na traseira do equipamento consoante seja efectuada a entrada de ar na unidade. A entrada de ar na unidade pode ser efectuada por baixo ou pela traseira do equipamento, permitindo a sua utilização em qualquer tipo de instalação.

### Modelos e Preços

| Código    | Modelo                                         |
|-----------|------------------------------------------------|
| 2503-0213 | Unidade Interior Comercial Condutas Montana 18 |
| 2503-0217 | Unidade Exterior Comercial Condutas Montana 18 |

| DADOS TÉCNICOS                                   | MONTANA 18          |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Arref. Potência de Saída (Btu/h / kW)            | 18000 / 5.28        |
| Arref. Potência de Entrada (kW)                  | 1.62                |
| Arref. EER (W/W)                                 | 3.26/A              |
| Aquec. Potência de Saída (Btu/h / kW)            | 19000 / 5.57        |
| Aquec. Potência de Entrada (kW)                  | 1.51                |
| Aquec. COP (W/W)                                 | 3.69/A              |
| Desumidificação (L/h)                            | 1.8                 |
| Potência Máxima Consumida (W)                    | 2950                |
| Compressor Tipo/Modelo                           | Rotativo / Inverter |
| Caudal de Ar Interior Mín/Med/Max (m3/h)         | 650/770/1170        |
| Caudal de Ar Exterior (m /h)                     | 2570                |
| Nível de Ruído Uni. Interior Mín/Med/Máx (dB(A)) | 33/36/44            |
| Pressão Estática (Pa)                            | 70                  |
| Nível de Ruído Unidade Exterior (dB(A))          | 51                  |
| DIMENSÕES E PESO                                 |                     |
| Unidade Interior L x A x P (mm)                  | 920x635x210         |
| Unidade Exterior L x A x P (mm)                  | 845x695x335         |
| Peso Unidade Interior/Exterior (kg)              | 23/42               |
| LIMITES DE FUNCIONAMENTO                         |                     |
| Temperatura Arrefecimento (°C)                   | -15 a 43            |
| Exterior Aquecimento (°C)                        | -15 a 24            |
| Regulação da Temperatura Ambiente (°C)           | 17 a 30             |

