



Manguito Anti-Vibratório

Principais Características

- Simplificam a instalação
- Reduzem os problemas de alinhamento e ruídos
- Absorvem e amortecem as vibrações
- Pressão Máxima de trabalho: 10bar
- Temperatura: -10 a 105°C
- Água ou fluido anti-corrosivo e anti-congelante.

Descrição do Produto

Manguitos anti-vibratórios do tipo roscar ou flange.

Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|-----------|---|
| 2399-0110 | Manguito Anti-Vibratório Roscar 3/4" |
| 2399-0111 | Manguito Anti-Vibratório Roscar 1" |
| 2399-0109 | Manguito Anti-Vibratório Roscar 1 1/4" |
| 2399-0150 | Manguito Anti-Vibratório DN40 (Roscado) |
| 2399-0137 | Manguito Anti-Vibratório DN40 |
| 2399-0142 | Manguito Anti-Vibratório DN50 |
| 2399-0151 | Manguito Anti-Vibratório DN65 |
| 2399-0153 | Manguito Anti-Vibratório DN80 |
| 2399-0152 | Manguito Anti-Vibratório DN100 |
| 2399-0104 | Manguito Anti-Vibratorio DN125 |

Todos os modelos sob encomenda especial.

