

# UNIDADES INTERIORES

## Cassete 2 vias



### Principais Características

- Gama de potência: 2.8 a 7.1 kW
- Gás refrigerante de última geração R410a;
- Reinício automático;
- Função follow me;
- Função ar fresco;
- Painél lavável;
- Função anti-congelamento

### Descrição do Produto

Unidade interior tipo cassete 2 vias para sistemas VRF.

### Modelos e Preços

Código	Modelo
2306-0301	UI CasseTe 2 Vias VRF 2.2
2306-0302	UI CasseTe 2 Vias VRF 2.8
2306-0303	UI CasseTe 2 Vias VRF 3,6
2306-0304	UI CasseTe 2 Vias VRF 4,5
2306-0305	UI CasseTe 2 Vias VRF 5,6
2306-0306	UI CasseTe 2 Vias VRF 7,1

Todos os modelos sob encomenda especial.

DADOS TÉCNICOS	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Arref. Potência Arrefecimento (kW)	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Arref. Potência de Entrada (kW)	0.057	0.057	0.060	0.092	0.108	0.154
Arref. Corrente de Entrada (A)	0.35	0.45	0.45	0.55	0.55	0.75
Aquec. Potência Aquecimento (kW)	2.6	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
Aquec. Potência de Entrada (kW)	0.057	0.057	0.060	0.092	0.108	0.154
Aquec. Corrente de Entrada (A)	0.35	0.45	0.45	0.55	0.55	0.75
Nível de Ruído Máx. / Min. (db(A))	33/29/24	36/32/29	36/32/29	39/35/30	39/35/30	44/40/34
Alimentação (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Caudal de Ar Interior Máx. / Méd. / Min. (m³/h)	654/530/410	654/530/410	725/591/458	850/670/550	980/800/670	1,200/1,000/770
Fluído Refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Regulação da Temperatura Ambiente (°C)	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30
Dimensões Comprimento / Largura / Altura (mm)	1172×300×592	1172×300×592	1172×300×592	1172×300×592	1172×300×592	1172×300×592
Peso Líquido / Bruto (kg)	34/42.5	34/42.5	34/42.5	36.5/45	36.5/45	36.5/45

