

Cassete 4 Vias Compacta



Principais Características

- Gama de potência: 2.2 a 4.5 kW
- Gás refrigerante de última geração R410a;
- Display LED;
- Reinício automático;
- Função follow me;
- Função ar fresco;
- Painél lavável;
- Função anti-congelamento

Descrição do Produto

Unidade interior tipo cassete 4 vias compacta para sistemas VRF.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2306-0101	VRF Cassete 4V Mini ZNT 2.2
2306-0102	VRF Cassete 4V Mini ZNT 2.8
2306-0103	VRF Cassete 4V Mini ZNT 3.6
2306-0104	VRF Cassete 4V Mini ZNT 4.5

Todos os modelos sob encomenda especial.

DADOS TÉCNICOS	2,2	2,8	3,6	4,5
Arref. Potência Arrefecimento (kW)	2.2	2,8	3,6	4,5
Arref. Potência de Entrada (kW)	0.050	0.050	0.056	0.056
Arref. Corrente de Entrada (A)	0.22	0.22	0.25	0.25
Aquec. Potência Aquecimento (kW)	2,4	3,2	4	5
Aquec. Potência de Entrada (kW)	0.050	0.050	0.056	0.056
Aquec. Corrente de Entrada (A)	0.22	0.22	0.25	0.25
Nível de Ruído Máx./Med/Min. (db(A))	35,8/33,4/23,4	35,8/33,4/23,4	41,5/35,6/28,8	41,5/35,6/28,8
Alimentação Eléctrica (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Caudal de Ar Interior Máx./Méd./Min. (m³/h)	522/313/238	522/313/238	610/409/314	610/409/314
Fluído Refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A
Regulação da Temperatura Ambiente (°C)	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30
Dimensões Comprimento / Largura / Altura (mm)	570x260x570	570x260x570	570x260x570	570x260x570
Peso Líquido / Bruto (kg)	16/20	16/20	18/22	18/22

