

UNIDADES INTERIORES

Cassete 4 Vias



Descrição do Produto

- Gama potência: 2.8 a 11.2 kW
- Gás refrigerante de última geração R410a;
- Tomada para entrada de ar fresco;
- Bomba de condensados (impulsão 750mm);
- Tomada para saída de ar lateral;
- Kit de expansão electrónico (integrado na unidade ou em separado).

Modelos e Preços

Código	Modelo
2306-0105	VRF Cassete 4V ZNT 2.8
2306-0106	VRF Cassete 4V ZNT 3.6
2306-0107	VRF Cassete 4V ZNT 4.5
2306-0108	VRF Cassete 4V ZNT 5.6
2306-0109	VRF Cassete 4V ZNT 7.1

Código	Modelo
2306-0110	VRF Cassete 4V ZNT 8.0
2306-0111	VRF Cassete 4V ZNT 9.0
2306-0112	VRF Cassete 4V ZNT 10.0
2306-0113	VRF Cassete 4V ZNT 11.0
2306-0114	VRF Cassete 4V ZNT 14.0

Todos os modelos sob encomenda especial.

MODELO	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8	9	10	11,2	14
Potência Arref. (kW)	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	11,2	14,0
Pot. Entrada Arref. (kW)	0,065	0,065	0,075	0,075	0,082	0,097	0,16	0,16	0,16	0,17
Corrente Entrada Arref. (A)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,70	0,70	0,70	0,8
Potência Aquec. (kW)	3,2	4	5	6,3	8	9,0	10,0	11,1	12,5	15,0
Pot. Entrada Aquec. (kW)	0,065	0,065	0,075	0,075	0,082	0,097	0,16	0,16	0,16	0,17
Corrente Entrada Aquec. (A)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,70	0,70	0,70	0,8
Ruído Máx/ Med/ Min (db(A))	42/38/35	42/38/35	42/38/35	42/38/35	45/42/39	45/42/39	48/45/43	48/45/43	48/45/43	50/47/44
Alimentação (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Caudal Ar Int. Máx/Med/Min (m³/h)	1187/766 /640	1187/766 /640	1121/755 /658	1121/755 /658	1385/955 /749	1431/973 /729	1758/1300 /1120	1758/1300 /1120	1758/1300 /1120	1843/1500 /1280
Refrigerante	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
Reg. Temp. Amb. (°C)	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30
Dimensões CxLxA (mm)	904x230 x840	904x230 x840	904x230 x840	904x230 x840	904x230 x840	904x230 x840	904x230 x840	904x230 x840	904x230 x840	904x230 x840
Peso Líq./ Bruto (kg)	24/28	24/28	26/30	26/30	26/30	26/30	32/37	32/37	32/37	32/37

