

UNIDADES INTERIORES

Chão (Ar Frontal)



Principais Características

- Gama de potência: 2.2 a 8.0 kW
- Gás refrigerante de última geração R410a;
- Reinício automático;
- Display LED;
- Função follow me;
- Função ar fresco;
- Painél lavável;
- Função anti-congelamento

Descrição do Produto

Unidade interior tipo chão para sistemas VRF.
Entrada de ar pela frente.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2312-0205	VRF Chao ZNT 5.6
2312-0203	VRF Chao ZNT 3.6
2312-0206	VRF Chao ZNT 7.1
2312-0207	VRF Chao ZNT 8.0

Código	Modelo
2312-0201	VRF Chao ZNT 2.2
2312-0202	VRF Chao ZNT 2.8
2312-0204	VRF Chao ZNT 4.5

Todos os modelos sob encomenda especial.

MODELO	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8
Potência Arrefecimento (kW)	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8
Potência Entrada Arref. (kW)	0.040	0.046	0.046	0.049	0.088	0.130	0.130
Corrente Entrada Arref. (A)	0.18	0.19	0.22	0.22	0.43	0.63	0.63
Potência Aquecimento (kW)	2.4	3.2	4	5	6.3	8	9
Potência Entrada Aquec.(kW)	0.040	0.046	0.046	0.049	0.088	0.130	0.130
Corrente Entrada Aquec. (A)	0.18	0.19	0.22	0.22	0.43	0.63	0.63
Nível Ruído Máx./Med./Min. (db(A))	36/33/29	36/33/29	37/34/30	37/34/30	41/35/31	44/39/33	44/39/33
Alimentação (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Caudal Ar Interior Máx/Med/Min(m³/h)	530/456 /400	569/485 /421	624/522 /375	660/542 /440	1150/970 /830	1380/1100 /870	1380/1100 /870
Refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Regulação Temperatura Ambiente (°C)	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30
Dimensões CxLxA (mm)	1000x596 x225	1000x596 x225	1200x596 x225	1200x596 x225	1500x596 x225	1500x596 x225	1500x596 x225
Peso Líquido/Bruto (kg)	30/35	30/35	36/44	36/44	41/46,5	41/46,5	42,5/48,5

