Chão (Ar Inferior)



Principais Caraterísticas

- Gama de potência: 2.2 a 8.0 kW
- Gás refrigerante de última geração R410a;
- Reinicio automático;
- Display LED;
- Função folow me;
- Função ar fresco;
- Painél lavável;
- Função anti-congelamento

Descrição do Produto

Unidade interior tipo chão para sistemas VRF.
Entrada de ar por baixo.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2312-0401	VRF NW Chao ZNT 2.2
2312-0402	VRF NW Chao ZNT 2.8
2312-0403	VRF NW Chao ZNT 3.6
2312-0404	VRF NW Chao ZNT 4.5

Código	Modelo
2312-0405	VRF NW Chao ZNT 5.6
2312-0406	VRF NW Chao ZNT 7.1
2312-0407	VRF NW Chao ZNT 8.0

Todos os modelos sob encomenda especial.

DADOS TÉCNICOS	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8
Potência Arrefecimento (kW)	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8
Potência Entrada Arref. (kW)	0.040	0.046	0.046	0.049	0.088	0.130	0.130
Corrente Entrada Arref. (A)	0.18	0.19	0.22	0.22	0.43	0.63	0.63
Potência Aquecimento (kW)	2.4	3.2	4	5	6,3	8	9
Potência Entrada Aquec.(kW)	0.040	0.046	0.046	0.049	0.088	0.130	0.130
Corrente Entrada Aquec. (A)	0.18	0.19	0.22	0.22	0.43	0.63	0.63
Nível Ruído Máx./Med./Min. (db(A)	36/33/29	36/33/29	37/34/30	37/34/30	41/35/31	44/39/33	44/39/33
Alimentação (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Caudal Ar Interior Máx/Med/Min(m^3/h)	530/456 /400	569/485 /421	624/522 /375	660/542 /440	1150/970 /830	1380/1100 /870	1380/1100 /870
Refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Regulação Temperatura Ambiente (ºC)	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30
Dimensões CxLxA (mm)	1000x677 x220	1000x677 x220	1200x677 x220	1200x677 x220	1500x677 x220	1500x677 x220	1500x677 x220
Peso Líquido/Bruto (kg)	30/38	30/38	35,5/41	35,5/41	42/51	42/51	44/53

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.