Chão Embutir



Principais Caraterísticas

- Gama de potência: 2.2 a 8.0 kW
- Gás refrigerante de última geração R410a;
- Reinicio automático;
- Display LED;
- Função folow me;
- Função ar fresco;
- Painél lavável;
- Função anti-congelamento

Descrição do Produto

Unidade interior tipo chão de embutir para sistemas VRF.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2312-0305	VRF Chao Embutir ZNT 5.6
2312-0306	VRF Chao Embutir ZNT 7.1
2312-0307	VRF Chao Embutir ZNT 8.0
2312-0301	VRF Chao Embutir ZNT 2.2

Código	Modelo
2312-0302	VRF Chao Embutir ZNT 2.8
2312-0303	VRF Chao Embutir ZNT 3.6
2312-0304	VRF Chao Embutir ZNT 4.5

Todos os modelos sob encomenda especial.

MODELO	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8
Arref. Potência Arrefecimento (kW)	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8
Arref. Potência de Entrada (kW)	0.040	0.046	0.046	0.049	0.088	0.130	0.130
Arref. Corrente de Entrada (A)	0.19	0.21	0.22	0.22	0.40	0.56	0.59
Aquec. Potência Aquecimento (kW)	2.4	3.2	4	5	6.3	8	9
Aquec. Potência de Entrada (kW)	0.040	0.046	0.046	0.049	0.088	0.130	0.130
Aquec. Corrente de Entrada (A)	0.19	0.21	0.22	0.22	0.40	0.56	0.59
Nível de Ruído Máx. / Med. / Min. (db(A)	36/33/29	36/33/29	37/34/30	37/34/30	41/35/31	44/39/33	44/39/33
Alimentação (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Caudal de Ar Interior Máx. / Mid. / Min. (m^3/h)	530/456 /400	569/485 /421	624/522 /375	660/542 /440	1150/970 /830	1380/1100 /870	1380/1100 /870
Fluído Refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Regulação da Temperatura Ambiente (ºC)	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30
Dimensões Comprimento / Largura / Altura (mm)	840x545 x212	840x545 x212	1040x545 x212	1040x545 x212	1340x545 x212	1340x545 x212	1340x545 x212
Peso Líquido / Bruto (kg)	25/27	25/27	29,5/34	29,5/34	33/39	33/39	36/40

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.