Condutas Alta Pressão



Principais Caraterísticas

- Gama de potência: 7.1 a 56 kW
- Gás refrigerante de última geração R410a;
- Baixo nível de ruído;
- Filtro de elevada eficiência CLASSE G3;
- Entrada de ar por baixo ou pela traseira.

Descrição do Produto

Unidade interior tipo condutas de alta pressão para sistemas VRF.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2312-0101	VRF Conduta HP ZNT 7.1
2312-0102	VRF Conduta HP ZNT 8.0
2312-0103	VRF Conduta HP ZNT 9.0
2312-0104	VRF Conduta HP ZNT 11.2
2312-0105	VRF Conduta HP ZNT 14.0
2312-0106	VRF Conduta HP ZNT 16.0

Código	Modelo
2312-0107	VRF Conduta HP ZNT 20.0
2312-0108	VRF Conduta HP ZNT 25.0
2312-0109	VRF Conduta HP ZNT 28.0
2312-0110	VRF Conduta HP ZNT 40.0
2312-0111	VRF Conduta HP ZNT 45.0
2312-0112	VRF Conduta HP ZNT 56.0

Todos os modelos sob encomenda especial.

MODELO	7.1	8	9	11.2	14	16	20	25	28	40	45	56
Potência Arref.(kW)	7.1	8	9	11.2	14	16	20	25	28	40	45	56
Pot. Entrada Arref.(kW)	0.263	0.263	0.423	0.524	0.724	0.940	1.516	1.516	1.516	2.70	2.70	3.40
Corrente Entrada Arref. (A)	1.23	1.23	1.87	2.3	2.85	4,77	8.6	8.6	8.6	12.5	12.5	15.5
Potência Aquec.(kW)	8	9	10	12.5	16	17	22.5	26	31,5	45	50	63
Pot. Entrada Aquec. (kW)	0.263	0.263	0.423	0.524	0.724	0.940	1.516	1.516	1.516	2.70	2.70	3.40
Corrente Entrada Aquec. (A)	1.23	1.23	1.87	2.3	2.85	4,77	8.6	8.6	8.6	12.5	12.5	15.5
Ruído Máx/ Med/ Min (db(A)	48/46 /44	48/46 /44.5	52/49 /47	52/49 /47	53/50 /48	54/52 /50	59/55 /52	59/55 /52	59/55 /52	61/59 /56	61/59 /56	63/60 /57
Alimentação (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Caudal Ar Int Máx/Med /Min (m³/h)	1443/ 1361 /1218	1416/ 1338 /1220	1951/ 1741 /1518	2116/ 1936 /1520	3000/ 2618 /2226	3620/ 3044 /2744	4700/ 4100 /3599	4700/ 4100 /3599	4700/ 4100 /3599	7472/ 6072 /4995	7472/ 6072 /4995	9550/ 7950 /6600
Refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Reg. Temp. Amb. (ºC)	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30
Dimensões CxLxA (mm)	952 x420 x690	952 x420 x690	952 x420 x690	952 x420 x690	1300 x420 x690	1300 x420 x690	1443 x470 x810	1443 x470 x810	1443 x470 x810	1970 x668 x902,5	1970 x668 x902,5	1970 x668 x902,5
Peso Líq./ Bruto (kg)	45/50	45/50	46.5/ 52.4	50.6/ 56	68/70	70/ 77.5	115/129	115/129	115/129	232/245	232/245	235/250
Pressão Estática (Pa)	25 (25~196)	37 (37~196)	37 (37~196)	50 (50~196)	50 (50~196)	50 (50~196)	200 (50~280)	200 (50~280)	200 (50~280)	200 (50~280)	200 (50~280)	200 (50~280)

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM