

UNIDADES INTERIORES

Condutas



Principais Caraterísticas

- Gama de potência: 2.2 a 14.0 kW
- Gás refrigerante de última geração R410a;
- Baixo nível de ruído;
- Filtro de elevada eficiência CLASSE G3;
- Entrada de ar por baixo ou pela traseira.

Descrição do Produto

Unidade interior tipo condutas para sistemas VRF.

Modelos e Preços

Código	Modelo	Código	Modelo
2307-0101	VRF Conduta S ZNT 2.2	2307-0106	VRF Conduta S ZNT 7.1
2307-0102	VRF Conduta S ZNT 2.8	2307-0107	VRF Conduta S ZNT 8.0
2307-0103	VRF Conduta S ZNT 3.6	2307-0108	VRF Conduta S ZNT 9.0
2307-0104	VRF Conduta S ZNT 4.5	2307-0109	VRF Conduta S ZNT 11.2
2307-0105	VRF Conduta S ZNT 5.6	2307-0110	VRF Conduta S ZNT 14.0

Todos os modelos sob encomenda especial.

MODELO	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8	9	11,2	14
Arref. Potência Arref. (kW)	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0
Arref. Potência Entrada (kW)	0,057	0,057	0,061	0,098	0,103	0,105	0,198	0,200	0,313	0,274
Arref. Corrente Entrada (A)	0,31	0,31	0,33	0,36	0,36	0,47	1	1	1.8	1.55
Aquec. Potência Aquec. (kW)	2,6	3,2	4	5	6,3	8,0	9,0	10,0	12,5	15,5
Aquec. Potência Entrada (kW)	0,057	0,057	0,061	0,098	0,103	0,105	0,198	0,200	0,313	0,274
Aquec. Corrente Entrada (A)	0,31	0,31	0,33	0,36	0,36	0,47	1	1	1.8	1.55
Nível Ruído Máx./Med./Min.(db(A)	36/35/32	37/35/32	38,6/37,5 /33,8	39/37,9 /34	39/37,9 /34	41,5/39 /35	45.4/39.8 /37	45.4/39.8 /37	48.0/41.9 /38	47.7/43.2 /39
Alimentação (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Caudal Ar Interior Máx./Med./Min.(m³/h)	588/456 /375	588/456 /375	614/514 /429	760/684 /575	763/684 /575	1127/934 /781	1388/1165 /1013	1388/1165 /1013	1851/1556 /1400	1745/1636 /1400
Fluído Refrigerante	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
Regulação Temperatura Ambiente (°C)	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30
Dimensões CxLxA (mm)	740x210 x500	740x210 x500	740x210 x500	960x210 x500	960x210 x500	1180x210 x500	1230x270 x775	1230x270 x775	1230x270 x775	1290x300 x865
Peso Líquido/Bruto (kg)	17.5 / 20	17.5 / 20	17.5 / 20	22,5/26	22,5/26	28/31,5	38/46.5	40/48	40/48	49/58
Pressão Estática (Pa)	10(10~30)	10(10~30)	10(10~30)	10(10~30)	10(10~30)	10(10~30)	20(10~50)	20(10~50)	40(10~80)	40(10~100)

