

# UNIDADES INTERIORES

## Condutas



### Principais Caraterísticas

- Gama de potência: 2.2 a 14.0 kW
- Gás refrigerante de última geração R410a;
- Baixo nível de ruído;
- Filtro de elevada eficiência CLASSE G3;
- Entrada de ar por baixo ou pela traseira.

### Descrição do Produto

Unidade interior tipo condutas para sistemas VRF.

### Modelos e Preços

| Código    | Modelo                | Código    | Modelo                 |
|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 2307-0101 | VRF Conduta S ZNT 2.2 | 2307-0106 | VRF Conduta S ZNT 7.1  |
| 2307-0102 | VRF Conduta S ZNT 2.8 | 2307-0107 | VRF Conduta S ZNT 8.0  |
| 2307-0103 | VRF Conduta S ZNT 3.6 | 2307-0108 | VRF Conduta S ZNT 9.0  |
| 2307-0104 | VRF Conduta S ZNT 4.5 | 2307-0109 | VRF Conduta S ZNT 11.2 |
| 2307-0105 | VRF Conduta S ZNT 5.6 | 2307-0110 | VRF Conduta S ZNT 14.0 |

Todos os modelos sob encomenda especial.

| MODELO                                  | 2,2          | 2,8          | 3,6             | 4,5          | 5,6          | 7,1           | 8               | 9               | 11,2            | 14              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Arref. Potência Arref. (kW)             | 2,2          | 2,8          | 3,6             | 4,5          | 5,6          | 7,1           | 8,0             | 9,0             | 11,2            | 14,0            |
| Arref. Potência Entrada (kW)            | 0,057        | 0,057        | 0,061           | 0,098        | 0,103        | 0,105         | 0,198           | 0,200           | 0,313           | 0,274           |
| Arref. Corrente Entrada (A)             | 0,31         | 0,31         | 0,33            | 0,36         | 0,36         | 0,47          | 1               | 1               | 1.8             | 1.55            |
| Aquec. Potência Aquec. (kW)             | 2,6          | 3,2          | 4               | 5            | 6,3          | 8,0           | 9,0             | 10,0            | 12,5            | 15,5            |
| Aquec. Potência Entrada (kW)            | 0,057        | 0,057        | 0,061           | 0,098        | 0,103        | 0,105         | 0,198           | 0,200           | 0,313           | 0,274           |
| Aquec. Corrente Entrada (A)             | 0,31         | 0,31         | 0,33            | 0,36         | 0,36         | 0,47          | 1               | 1               | 1.8             | 1.55            |
| Nível Ruído Máx./Med./Min.(db(A)        | 36/35/32     | 37/35/32     | 38,6/37,5 /33,8 | 39/37,9 /34  | 39/37,9 /34  | 41,5/39 /35   | 45.4/39.8 /37   | 45.4/39.8 /37   | 48.0/41.9 /38   | 47.7/43.2 /39   |
| Alimentação (V/Hz)                      | 230/50       | 230/50       | 230/50          | 230/50       | 230/50       | 230/50        | 230/50          | 230/50          | 230/50          | 230/50          |
| Caudal Ar Interior Máx./Med./Min.(m³/h) | 588/456 /375 | 588/456 /375 | 614/514 /429    | 760/684 /575 | 763/684 /575 | 1127/934 /781 | 1388/1165 /1013 | 1388/1165 /1013 | 1851/1556 /1400 | 1745/1636 /1400 |
| Fluído Refrigerante                     | R410a        | R410a        | R410a           | R410a        | R410a        | R410a         | R410a           | R410a           | R410a           | R410a           |
| Regulação Temperatura Ambiente (°C)     | 17 a 30      | 17 a 30      | 17 a 30         | 17 a 30      | 17 a 30      | 17 a 30       | 17 a 30         | 17 a 30         | 17 a 30         | 17 a 30         |
| Dimensões CxLxA (mm)                    | 740x210 x500 | 740x210 x500 | 740x210 x500    | 960x210 x500 | 960x210 x500 | 1180x210 x500 | 1230x270 x775   | 1230x270 x775   | 1230x270 x775   | 1290x300 x865   |
| Peso Líquido/Bruto (kg)                 | 17.5 / 20    | 17.5 / 20    | 17.5 / 20       | 22,5/26      | 22,5/26      | 28/31,5       | 38/46.5         | 40/48           | 40/48           | 49/58           |
| Pressão Estática (Pa)                   | 10(10~30)    | 10(10~30)    | 10(10~30)       | 10(10~30)    | 10(10~30)    | 10(10~30)     | 20(10~50)       | 20(10~50)       | 40(10~80)       | 40(10~100)      |

