

# UNIDADES INTERIORES

## Consola



### Principais Características

- Gama de potência: 2.2 a 4.5 kW
- Gás refrigerante de última geração R410a;
- Tamanho compacto e design elegante;
- Modo Turbo para arrefecimento ou aquecimento rápido
- Reinício automático;
- Display LED;
- Função follow me;
- Painél lavável;
- Função anti-congelamento

### Descrição do Produto

Unidade interior tipo consola para sistemas VRF.

### Modelos e Preços

Código	Modelo
2311-0103	VRF Consola 2.2
2311-0104	VRF Consola 2.8
2311-0105	VRF Consola 3.6
2311-0106	VRF Consola 4.5

Todos os modelos sob encomenda especial.

DADOS TÉCNICOS	2,2	2,8	3,6	4,5
Arref. Potência Arrefecimento (kW)	2,2	2,8	3,6	4,5
Arref. Potência de Entrada (kW)	0,02	0,025	0,025	0,045
Arref. Corrente de Entrada (A)	0,09	0,11	0,15	0,2
Aquec. Potência Aquecimento (kW)	2,6	3,2	4	5
Aquec. Potência de Entrada (kW)	0,02	0,025	0,025	0,045
Aquec. Corrente de Entrada (A)	0,09	0,11	0,15	0,2
Nível de Ruído Máx/Méd/Mín (db(A))	38/32/26	39/33/27	39/33/27	42/39/36
Alimentação Eléctrica (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Caudal de Ar Interior Máx/Méd/Mín (m³/h)	430/345/229	510/430/229	510/430/229	660/512/400
Fluído Refrigerante	R410a	R410a	R410a	R410a
Regulação da Temperatura Ambiente (°C)	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30
Dimensões Comprimento / Largura / Altura (mm)	700 / 210 / 600	700 / 210 / 600	700 / 210 / 600	700 / 210 / 600
Peso Líquido/Bruto (kg)	14/19	15/20	15/20	15/20
Área de Aplicação (m²)	7 a 22	9 a 28	12 a 36	15 a 45

