

UNIDADES INTERIORES

Mural (Preto)



Principais Caraterísticas

- Gama de potência: 2.2 a 5.6 kW
 - Gás refrigerante de última geração R410a;
 - Painél com Display LED;
 - Reinício automático;
 - Função folow me;
- Painél lavável;
 - Função anti-congelamento
 - Instalação e manutenção simples;
 - Conforto ideal através de um melhor controle do fluxo e funcionamento silencioso.

Descrição do Produto

Unidade interior tipo mural para sistemas VRF.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2304-0101	VRF Mural C ZNT 2.2
2304-0102	VRF Mural C ZNT 2.8
2304-0103	VRF Mural C ZNT 3.6
2304-0104	VRF Mural C ZNT 4.5
2304-0105	VRF Mural C ZNT 5.6

Todos os modelos sob encomenda especial.

DADOS TÉCNICOS	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Potência Arref.(kW)	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Pot. Entrada Arref.(kW)	0,028	0,028	0,028	0,045	0,045
Corrente Entrada Arref. (A)	0,14	0,14	0,14	0,2	0,2
Potência Aquec.(kW)	2,4	3,2	4	5	6,3
Pot. Entrada Aquec. (kW)	0,028	0,028	0,028	0,045	0,045
Corrente Entrada Aquec. (A)	0,14	0,14	0,14	0,2	0,2
Ruído Máx/ Med/ Min (db(A)	35/32/29	35/32/29	35/32/29	40/38/34	40/38/34
Alimentação (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Caudal Ar Int. Máx/Med/Min (m³/h)	520/480/430	520/480/430	520/480/430	860/755/630	925/860/755
Refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Reg. Temp. Amb. (°C)	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30	17 a 30
Dimensões CxLxA (mm)	915x290 x210	915x290 x210	915x290 x210	1070x315 x210	1070x315 x210
Peso Líq./ Bruto (kg)	12/17,5	12/17,5	12/17,5	15/19	15/19

