# Mural (Preto)

## Principais Caraterísticas

- Gama de potência: 2.2 a 5.6 kW
- Gás refrigerante de última geração R410a;
- Painél com Display LED;
- Reinicio automático;
- Função folow me;
- Painél lavável;
- Função anti-congelamento
- Instalação e manutenção simples;
- Conforto ideal através de um melhor controle do fluxo e funcionamento silencioso.

## Descrição do Produto

Unidade interior tipo mural para sistemas VRF.

## Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|---|---|
| 2304-0101 | VRF Mural C ZNT 2.2 |
| 2304-0102 | VRF Mural C ZNT 2.8 |
| 2304-0103 | VRF Mural C ZNT 3.6 |
| 2304-0104 | VRF Mural C ZNT 4.5 |
| 2304-0105 | VRF Mural C ZNT 5.6 |

Todos os modelos sob encomenda especial.

| DADOS TÉCNICOS | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência Arref.(kW) | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 |
| Pot. Entrada Arref.(kW) | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,045 | 0,045 |
| Corrente Entrada Arref. (A) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,2 | 0,2 |
| Potência Aquec.(kW) | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 |
| Pot. Entrada Aquec. (kW) | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,045 | 0,045 |
| Corrente Entrada Aquec. (A) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,2 | 0,2 |
| Ruído Máx/ Med/ Min (db(A) | 35/32/29 | 35/32/29 | 35/32/29 | 40/38/34 | 40/38/34 |
| Alimentação (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Caudal Ar Int. Máx/Med/Min ($m^3/h$) | 520/480/430 | 520/480/430 | 520/480/430 | 860/755/630 | 925/860/755 |
| Refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Reg. Temp. Amb. (ºC) | 17 a 30 | 17 a 30 | 17 a 30 | 17 a 30 | 17 a 30 |
| Dimensões CxLxA (mm) | 915x290 x210 | 915x290 x210 | 915x290 x210 | 1070x315 x210 | 1070x315 x210 |
| Peso Líq./ Bruto (kg) | 12/17,5 | 12/17,5 | 12/17,5 | 15/19 | 15/19 |



Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.