

CASSETTE 4 VIAS

Cassete 4 vias 2 tubos



Principais Características

- Altura reduzida para facilitar a instalação em espaços reduzidos;
- Permutador em cobre com alhetas em alumínio;
- Construção em aço galvanizado;
- Baixo nível de ruído;
- Instalação e manutenção facilitadas;
- Saída de ar (para 4 lados);
- Ventilador com desenho tri-dimensional;
- Bomba de condensados incluída com capacidade para elevar a água até uma altura máxima de 0,5mts;
- Funcionamento a 2 tubos.

Descrição do Produto

As unidades cassetes 4 vias de 2 tubos atingem a temperatura de conforto de forma equivalente em todo o compartimento de forma rápida devido às 4 saídas.

GAMA DE POTÊNCIAS:

Arrefecimento: 1,84 kW a 12,89 kW

Aquecimento: 3,57 kW a 17,6 kW

APLICAÇÕES:

Doméstica, restaurantes, hotéis, hospitais, lares e outros espaços públicos.

Nota: Os ventiloconvectores de cassete de 4 saídas já incluem grelha, comando remoto por infra-vermelhos e bomba de condensados.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2102-0305	Ventiloconvector CasseTe 10.4 - 4 Vias 2T
2102-0306	Ventiloconvector CasseTe 12.3 - 4 Vias 2T
2102-0307	Ventiloconvector CasseTe 3.0 - 4 Vias 2T
2102-0308	Ventiloconvector CasseTe 3.8 - 4 Vias 2T
2102-0310	Ventiloconvector CasseTe 5,5 - 4 Vias 2T

Código	Modelo
2102-0301	Ventiloconvector CasseTe 5.7 - 4 Vias 2T
2102-0302	Ventiloconvector CasseTe 7.0 - 4 Vias 2T
2102-0303	Ventiloconvector CasseTe 7.3 - 4 Vias 2T
2102-0304	Ventiloconvector CasseTe 8.3 - 4 Vias 2T





CASSETE 4 VIAS

3.0	3.8	5.5	5.7	7.0	7.3	8.3	10.4	12.3	
Caudal de Ar máx. (m³/h)	510	680	850	1000	1250	1400	1600	2000	2550
Caudal de Ar méd. (m³/h)	440	580	730	850	1060	1190	1360	1700	2170
Caudal de Ar mín. (m³/h)	360	480	600	720	900	1010	1150	1440	1840
Capacidade de Arref. máx (kW)	3,0	3,70	4,50	5,7	7,0	7,27	8,22	10,39	12,89
Capacidade de Arref. méd. (kW)	2,58	3,18	3,60	4,73	5,62	6,46	7,39	9,25	11,51
Capacidade de Arref. mín. (kW)	2,16	2,66	3,06	3,96	4,72	5,71	6,54	8,20	10,21
Capacidade de Aquec. máx. (kW)	4,0	5,1	6,0	9,66	11,55	12,42	13,85	15,58	17,60
Capacidade de Aquec. méd. (kW)	3,6	4,6	5,1	8,9	10,1	11,9	12,6	14,3	16,2
Capacidade de Aquec. mín. (kW)	3,2	4,1	4,6	6,1	9,2	11,2	11,9	13,2	15,9
Caudal do primário (m³/h)	0,52	0,64	0,77	0,98	1,2	1,25	1,42	1,79	2,21
Perda de Carga no primário kPa	14	15	16	23,8	25,2	27	31,2	44	46
Número de Filas	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ventilador - Quantidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ventilador - Potência Motor (W)	50	70	95	125	130	150	155	190	190
Nível Sonoro (máx. / méd.) dB(A)	36/33	42/39	45/42	45/41	46/42	47/43	48/44	49/45	50/46
Ligações - Entrada/Saída	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Ligações - Condensados (mm)	25	25	25	32	32	32	32	32	32
Alimentação Eléctrica	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Peso - Equipamento (kg)	17,5	17,5	17,5	25	25	30,5	30,5	30,5	35
Peso - Embalagem (kg)	24,5	24,5	24,5	35	35	40,5	40,5	40,5	40,5
Peso - Painel (kg)	3	3	3	6	6	6	6	6	6
Dimensões (L x A x P) - Equipamento (mm)	580x260x580	580x260x580	580x260x580	840x230x840	840x230x840	840x300x840	840x300x840	840x300x840	840x300x840
Dimensões (L x A x P) - Embalagem (mm)	750x340x750	750x340x750	750x340x750	955x247x955	955x247x955	955x317x955	955x317x955	955x317x955	955x317x955
Dimensões (L x A x P) - Painel (mm)	647x50x647	647x50x647	647x50x647	950x45x950	950x45x950	950x45x950	950x45x950	950x45x950	950x45x950

