



Chaudière NARA NEO

Domestique

Principais Características

- Modulation de la combustion
- Allumage automatique
- Ecran de contrôle digital LCD
- Nettoyage automatique complet du brûleur (version Plus)
- Nettoyage manuel des turbulateurs
- Possibilité de connexion d'un chronothermostat externe (non inclus)
- Brûlage efficient par extracteurs puissants
- Fonction de programmation horaire interne
- Sécurité anti-retour de flamme
- Inclus : Pompe circulante (Wilo Yonos PARA 25/6), soupape de sécurité 3bar et vase d'expansion 7Lts.

Descrição do Produto

Nouvelle gamme de chaudières à pellets d'haute efficacité Nara Neo avec une efficacité supérieure à 91% de classe 5, en accord avec la norme EN303-5: Fabriquées en acier de haute qualité, elles sont disponibles en les puissances thermiques nominales de 25 et 30kW: Système de nettoyage automatique du brûleur (version Plus) inclus.

Recommandations pour installation : Vanne Antin-Condensation et Cheminée en Acier Inox AISI 316L.

Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|-----------|--------------------------------------|
| 0103-0440 | Chaudière à Pellets Nara Neo 25 |
| 0103-0441 | Chaudière à Pellets Nara Neo 25 Plus |

| Código | Modelo |
|-----------|--------------------------------------|
| 0103-0442 | Chaudière à Pellets Nara Neo 30 |
| 0103-0443 | Chaudière à Pellets Nara Neo 30 Plus |

| DONNÉES TECHNIQUES | UNITÉ | NARA NEO 25 | NARA NEO 25 PLUS | NARA NEO 30 | NARA NEO 30 PLUS |
|----------------------------------|-------|--------------|------------------|---------------|------------------|
| Classe (EN 303-5) | | Classe 5 | Classe 5 | Classe 5 | Classe 5 |
| Nettoyage automatique Brûleur | | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Puissance nominale | kW | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Puissance nominale Min. | kW | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 |
| Rendement (Min - Max) | % | 91,7 - 92,4 | 91,7 - 92,4 | 92,16 - 93,57 | 92,16 - 93,57 |
| Température de fonctionnement | °C | 65 - 80 | 65 - 80 | 65 - 80 | 65 - 80 |
| Pression de Fonctionnement | Bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Quantité d'eau dans la chaudière | lts | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tirage Min. Cheminée | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Capacité du réservoir à pellets | kg | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Poids de la chaudière | kg | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Dimensions chaudière | mm | 604x904x1387 | 604x904x1387 | 604x904x1387 | 604x904x1387 |
| Sortie de fumées | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Entrée d'air | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Connexions Aller/Retour | " | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Décharge soupape de sécurité | " | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |

