



## Chaudière NARA NEO

### Domestique

#### Principais Características

- Modulation de la combustion
- Allumage automatique
- Ecran de contrôle digital LCD
- Nettoyage automatique complet du brûleur (version Plus)
- Nettoyage manuel des turbulateurs
- Possibilité de connexion d'un chronothermostat externe (non inclus)
- Brûlage efficient par extracteurs puissants
- Fonction de programmation horaire interne
- Sécurité anti-retour de flamme
- Inclus : Pompe circulante (Wilo Yonos PARA 25/6), soupape de sécurité 3bar et vase d'expansion 7Lts.

### Descrição do Produto

Nouvelle gamme de chaudières à pellets d'haute efficacité Nara Neo avec une efficacité supérieure à 91% de classe 5, en accord avec la norme EN303-5: Fabriquées en acier de haute qualité, elles sont disponibles en les puissances thermiques nominales de 25 et 30kW: Système de nettoyage automatique du brûleur (version Plus) inclus.

Recommandations pour installation : Vanne Antin-Condensation et Cheminée en Acier Inox AISI 316L.

### Modelos e Preços

| Código    | Modelo                               |
|-----------|--------------------------------------|
| 0103-0440 | Chaudière à Pellets Nara Neo 25      |
| 0103-0441 | Chaudière à Pellets Nara Neo 25 Plus |

| Código    | Modelo                               |
|-----------|--------------------------------------|
| 0103-0442 | Chaudière à Pellets Nara Neo 30      |
| 0103-0443 | Chaudière à Pellets Nara Neo 30 Plus |

| DONNÉES TECHNIQUES               | UNITÉ | NARA NEO 25  | NARA NEO 25 PLUS | NARA NEO 30   | NARA NEO 30 PLUS |
|----------------------------------|-------|--------------|------------------|---------------|------------------|
| Classe (EN 303-5)                |       | Classe 5     | Classe 5         | Classe 5      | Classe 5         |
| Nettoyage automatique Brûleur    |       | ✗            | ✓                | ✗             | ✓                |
| Puissance nominale               | kW    | 25           | 25               | 30            | 30               |
| Puissance nominale Min.          | kW    | 7,5          | 7,5              | 9             | 9                |
| Rendement (Min - Max)            | %     | 91,7 - 92,4  | 91,7 - 92,4      | 92,16 - 93,57 | 92,16 - 93,57    |
| Température de fonctionnement    | °C    | 65 - 80      | 65 - 80          | 65 - 80       | 65 - 80          |
| Pression de Fonctionnement       | Bar   | 3            | 3                | 3             | 3                |
| Quantité d'eau dans la chaudière | lts   | 50           | 50               | 50            | 50               |
| Tirage Min. Cheminée             | Pa    | 12           | 12               | 12            | 12               |
| Capacité du réservoir à pellets  | kg    | 50           | 50               | 50            | 50               |
| Poids de la chaudière            | kg    | 280          | 280              | 280           | 280              |
| Dimensions chaudière             | mm    | 604x904x1387 | 604x904x1387     | 604x904x1387  | 604x904x1387     |
| Sortie de fumées                 | mm    | 100          | 100              | 100           | 100              |
| Entrée d'air                     | mm    | 60           | 60               | 60            | 60               |
| Connexions Aller/Retour          | "     | 1"           | 1"               | 1"            | 1"               |
| Décharge soupape de sécurité     | "     | 1/2"         | 1/2"             | 1/2"          | 1/2"             |

