Módulo GSM



Principais Caraterísticas

• Modem GSM Quad Band
• Modem GPRS Class 10
• Voz/Dados/Fax/SMS
• Full TCP/IP Stack
• Leitor de cartões SIM Plug-In 1.8/3V
• RS 232 conetor 15 pinos Sub-D
• SMA Antena Conector (50 ohm)
• Fonte de alimentação 100 a 240 VAC
• 1 Entrada • Digital
• Auto restauro • timer reset
• LED status operação
• Dimensões: 95X75X70
• Peso: 384g
• Fixação em Calha DIN tipo TH 35-7.5
• Funcionamento/Armazenamento:-30~+75ºC/-40~+85ºC
• GSM antenna 900/1800 Mhz Ganho 5dBi
• Cabo de interface RS232 / RJ45

Descrição do Produto

Modem desenhado para o interface de comunicação de contadores Eléctricos, permitindo a troca de dados com sistemas remotos AMR (Automatic Meter Reading) ou AMM (Automatic Meter Management). Graças à versatilidade do cabo de interface com contador, é possível a sua utilização com modelos de diversos fabricantes. O facto de suportar as tecnologias GSM e GPRS permite seleccionar o melhor meio de comunicação para cada caso. As diferentes ferramentas de configuração disponíveis tornam o processo de instalação simples, rápido e eficiente.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2704-9905	Modem de Comunicaçao GSM (CABO + ANTENA)

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.