

**Opção Renac:** injeção 0  
+ visualização de consumos  
(adicionando sistema completo  
2704-9726).

[illegible]

INVERSORES

|                    |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Frequência Nominal | 50/60Hz              | 50/60Hz              | 50/60Hz              | 50/60Hz              | 50/60Hz              | 50/60Hz           | 50/60Hz           |
| Fator Potência     | 1 (ajustável)        | 1 (ajustável)        | 1 (ajustável)        | 1 (ajustável)        | 1 (ajustável)        | 1 (ajustável)     | 1 (ajustável)     |
| CARACTERÍSTICAS    |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |
| Eficiência Máx.    | 98,6%                | 98.5%                | 98.5%                | 98,6%                | 98,6%                | 98,8%             | 98,8%             |
| Eficiência EURO    | 98,2%                | 98.2%                | 98.2%                | 98,2%                | 98,2%                | 98,2%             | 98,2%             |
| Comunicação        | RS485, (Wifi),<br>BT | RS485, (Wifi),<br>BT | RS485, (Wifi),<br>BT | RS485, (Wifi),<br>BT | RS485, (Wifi),<br>BT | RS485, (Wifi), BT | RS485, (Wifi), BT |
| Dimensões (mm)     | 520x430x189          | 506x386x185          | 506x386x185          | 585x480x220          | 585x480x220          | 585x480x220       | 585x480x220       |
| Peso               | 22kg                 | 23kg                 | 23kg                 | 36kg                 | 36kg                 | 37kg              | 37kg              |

