



Inversor 20000 W - 50000 W (trifásico)

Auto-Consumo

Principais Caraterísticas

- **Fornecido c/interruptor DC**
- Arrefecimento com ventilador
- Tecnologia sem transformador
- Grau de proteção IP65
- Temperatura ambiente entre -25 °C e +60 °C

- Altitude máxima 4000 metros
- Display LCD & Bluetooth + APP
- Nivel de ruído <60 dB
- Humidade relativa: 0 a 100%

Opção Sofar :

Injeção 0, (adicionando o sistema de injeção zero ref 2704-9702)

Opção Sofar : visualização de consumos (adicionando contador Smart + 3 und 2704-9713 • sensores de corrente acima) Opção Renac : Injeção 0 + visualização de consumos (adicionando sistema completo 2704-9726)

Descrição do Produto

Gama de Inversores Trifásicos disponíveis com potências nominais de saída de 20000W a 50000W.

Todos os modelos integram a bolsa de inversores da DGEG

Modelos e Preços

Código	Modelo
2704-9813 *	Inversor S-20000W (Trifásico)
2704-9415	Inversor R-20000W (Trifásico)
2704-9410	Inversor R-25000W (Trifásico)
2704-9825 *	Inversor S-30000W (Trifásico)
2704-9826 *	Inversor S-36000W (Trifásico)
2704-9424	Inversor R-40000W (Trifásico)

Código	Modelo
2704-9817 *	Inversor S-50000W (Trifásico)
2704-9702	Sistema de Injeção Zero (trifásico)
2704-9714	Contador Smart Trifasico
2704-9713 *	Sensor Corrente HY94C5-200 (necessárias 3 un por contador)
2704-9726	Contador SMART P/ RENAC C/Sensores (Trifásico)

*Sob encomenda especial

[illegible]

INVERSORES

Gama Tensão Rede	310V - 480V	310V - 480V	310V - 480V	310V - 480V	310V - 480V	310V - 480V	310V - 480V
Frequência Nominal	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Fator Potência	1 (ajustável)	1 (ajustável)	1 (ajustável)	1 (ajustável)	1 (ajustável)	1 (ajustável)	1 (ajustável)
CARACTERÍSTICAS							
Eficiência Máx.	98,6%	98,5%	98,5%	98,6%	98,6%	98,8%	98,8%
Eficiência EURO	98,2%	98,2%	98,2%	98,2%	98,2%	98,2%	98,2%
Comunicação	RS485, (Wifi), BT	RS485, (Wifi), BT	RS485, (Wifi), BT	RS485, (Wifi), BT	RS485, (Wifi), BT	RS485, (Wifi), BT	RS485, (Wifi), BT
Dimensões (mm)	520x430x189	506x386x185	506x386x185	585x480x220	585x480x220	585x480x220	585x480x220
Peso	22kg	23kg	23kg	36kg	36kg	37kg	37kg

